

ARTICLE NO. 5288

DOTLUX ization: DeepL-Auth-Key <API key>. You can find more info in our docs:
<https://developers.deepl.com/docs/getting-started/au>



page de l'article



- Récepteur/variateur sans fil LED pour bande LED multicolore 4en 1
- Un contrôleur Fusion accepte jusqu'à 10 télécommandes en même temps
- Tension d'entrée flexible 12-24V avec connexion par vis
- Convient aux bandes ou modules LED monochromes, bicolores, RGB ou RGBW à tension constante
- Circuit de protection intégré (surcharge, surchauffe, court-circuit)
- La technologie sans fil DOTLUX Fusion est modulable presque à l'infini et permet un fonctionnement sûr grâce au protocole MESH.
- Tous les appareils Fusion sont compatibles entre eux et permettent une flexibilité totale pour votre projet.

CATéGORIE DE PRODUITS	EC002924_Steuergerät für Leuchten		
ARTICLE DE SUCCESSION	-	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
ARTICLE PRéDéCESSEUR	3950	GARANTIE EN ANNéES	3
POIDS EN KG	0.017	MODE DE COMMANDE	autres
Dimensions	Longueur: 64mm Largeur: 23mm Hauteur: 8mm	CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRé	Non
		COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
		COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
		COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Oui
		COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
		CONVIENT POUR DOTLUX FUSION	Oui
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
		NO ELDAS	941934539
		Dimension Longueur en mm	
		DIAMèTRE EN MM	0
		ABMESSUNGEN BREITE MM	23
		ABMESSUNGEN HóHE MM	8