

# Kabelverschraubungen Progress® Messing



## Kurzes Anschlussgewinde Pg

### Zulassungstyp: Progress MS

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>          | <b>1000.42</b>           |
| E-Nr.:                       | 121066908                |
| EAN:                         | 7611614106038            |
| Material                     | Messing vernickelt       |
| Dichtung                     | TPE                      |
| O-Ring                       | NBR                      |
| Einsatztemperatur            | -40°C / +100°C           |
| Schutzart                    | IP68 (bis 10 bar) / IP69 |
| NEMA Type rating             | 4X                       |
| Gewinde (G)                  | Pg 42                    |
| Klemmbereich mit Inlet min.  | 33.0 mm                  |
| Klemmbereich mit Inlet max.  | 37.0 mm                  |
| Klemmbereich ohne Inlet min. | 37.0 mm                  |
| Klemmbereich ohne Inlet max. | 42.0 mm                  |
| Schlüsselweite               | 55 mm                    |
| Masswert (H)                 | 34 mm                    |
| Gewindelänge (L)             | 10.0 mm                  |
| UL - Klemmbereich            | 34.3-37.2 mm             |
| Versand                      | 10                       |

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.