



WATERPROOF P

1500 81 830/840/850 ML IP66

Die WATERPROOF Feuchtraumleuchte bietet energieeffiziente Lichtlösungen in drei Leistungsklassen, mit bis zu 180 lm/W, IP66, IK08 und bis zu 100.000 h Lebensdauer. Dank werkzeugloser Kappenöffnung und integrierter Durchgangsverdrahtung gelingt die Installation besonders schnell. Optional mit DALI und Sensor – ideal für Industrie, Lager oder Tiefgaragen.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1010825
IP Code	IP66
Schlagfestigkeitsklasse	IK 08
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Wand
Primäre Nennspannung	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	200-350 mA
Schutzklasse	I
Wattage	26 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	18
Anzahl Leuchten an LS C16A	31
Höhe Einschaltstrom	33.1 A
Dauer Einschaltstrom	168 µs
Lumen	4434 / 8123 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000/5000 Kelvin
Abstrahlwinkel	120 °
Farbe	grau
UGR ≤	27
Lebensdauer	100000 h
Risk Group	1

Lichtquelle

2481888	
Länge	150 cm
Breite	8 cm
Höhe	7.4 cm
Nettogewicht	1.76 kg
Bruttogewicht	1.98 kg