

SYLPROOF TOLEDO T8 L1200 1550LM 840 1X

Codice n. 0090068

SYLVANIA

Dati elettrici

Lampada inclusa	0030240
Potenza totale (W)	13.3
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.9
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	20
Protezione elettrica	Classe II
Tipologia reattore	Non richiesto
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di spunto (A)	10.4
Durata picco di corrente (µs)	260
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	D
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	58
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	92
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	55
Sezione max del conduttore collegabile	1.5

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	25000
-------------------------------	-------

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Grigio
Classificazione IP	IP65
Classificazione IK	IK08
Finitura del diffusore	Trasparente
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1280
Larghezza nominale prodotto (mm)	65
Altezza nominale prodotto (mm)	60
Peso (Kg)	0.8

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288900681
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	130.0
Larghezza imballo singolo (cm)	6.6
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	6.3
DUN14_2	15410288900688
Quantità per imballo esterno	12
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	133.0
Packaging outer width (cm)	21.0
Profondità imballo esterno (cm)	30.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40