

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.740

## Adattatori per apparecchi RiLineX

Stato: 24/12/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.740 - Adattatori per apparecchi RiLineX

Adattatore per apparecchi RiLineX (45 A, 3 poli, pre-cablato) larghezza 54 mm, per sistemi a sbarre da 60 mm. Con guida DIN montata e regolabile senza utensili, montaggio a scatto.

## Caratteristiche

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice prodotto                                      | RX 9360.740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Esecuzione                                           | con cavo di allacciamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vantaggi                                             | Predisposto per il montaggio di apparecchiature su guida DIN (es. avviatori motore)<br>Cavo di collegamento precablato<br>Bloccaggio semplice a clip per le guide di supporto degli apparecchi<br>Protezione opzionale contro lo slittamento dei dispositivi<br>Montaggio a scatto e regolazione semplice per sbarre con spessore 5/10 mm<br>Semplicità di montaggio<br>Accessori coordinati che permettono la riduzione del numero di codici a magazzino |
| Materiale                                            | Poliammide (PA 6)<br>Resistenza al fuoco secondo UL 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Colore                                               | RAL 9005<br>RAL 35745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cavi di connessione (AWG)                            | AWG 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Corrente nominale per conduttore rotondo             | 50 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Corrente nominale per conduttore rotondo (UL)        | 50 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Connessione cavi                                     | superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Per sistemi sbarre con interasse                     | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lunghezza cavo di connessione                        | 130 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Numero dei poli                                      | 3 poli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre | RiLineX<br>RiLine60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# Caratteristiche

|                                           |                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dimensioni                                | Larghezza: 54 mm<br>Altezza: 239,4 mm<br>Profondità: 36,2 mm |
| Guide numero/altezza                      | 1 / 10 mm                                                    |
| Per sbarre di distribuzione               | 15 x 5/10<br>20 x 5/10<br>30 x 5/10                          |
| Tensione nominale                         | 690 V AC<br>600 V AC (UL)<br>600 V DC (UL)                   |
| Categoria di sovratensione                | 4                                                            |
| Grado di inquinamento                     | 3                                                            |
| Norme                                     | IEC 61 439-1/-2<br>UL 508                                    |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 2XB                                                       |
| Operation humidity max                    | 90 %                                                         |
| Range temperatura di esercizio            | -5 °C...55 °C                                                |
| Range di temperatura stoccaggio           | -25 °C...75 °C                                               |
| Umidità dell'aria (senza condensa)        | 10...90 %                                                    |
| Confezione                                | 4 pz.                                                        |
| Peso netto                                | 1.68                                                         |
| Peso lordo                                | 1.708                                                        |
| Quota di rame (kg / pezzo)                | 0.101                                                        |
| Codice tariffa doganale                   | 85369095                                                     |
| EAN                                       | 4028177997004                                                |
| ETIM 9                                    | EC001531                                                     |

# Approvazioni

---

Approvazioni

UL + C-UL (listed)

---

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità