

CDS-A/T

Numero articolo

RK39500010040

GTIN

4015120010040



Dati tecnici

GENERALE


Categoria dispositivo	Interruttore crepuscolare
Informazioni sul prodotto	Nota Spiegazione dell'interruttore di circuito nell'area di download del prodotto! La luce solare intensa per un periodo di tempo prolungato può modificare la tonalità del colore.
Interfaccia utente	Controller di regolazione
Con comando a distanza	-
Conformità	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanzia	3 anni

ALLEGATO

Tipo di montaggio	Montaggio sporgente
Posizione di montaggio	Parete
Tipo di connessione	Morsetto a pressione
Sezione trasversale del filo collegabile	1,5 - 2,5 mm ²

ALLOGGIAMENTO

Dimensioni	Lunghezza 114 mm x Larghezza 80 mm x Altezza/ profondità 51 mm
Peso	218 g
Materiale	Polycarbonato stabilizzato ai raggi UV
Tipo di protezione	IP 54
Temperatura ambiente consentita	-25 °C...+55 °C
Umidità relativa	5 - 95 %, senza condensa
Colore	bianco, simile a RAL 9010



Descrizione del prodotto

- Interruttore crepuscolare con montaggio sporgente per il controllo automatico dell'illuminazione
- Interruttore orario/giornaliero incorporato con varie opzioni
- Contatto relè flottante
- Il valore dell'illuminazione può essere impostato all'esterno dell'alloggiamento

Caratteristiche speciali del prodotto:

- Interruttore temporizzato integrato

VERSIONE ELETTRICA

Sistema di controllo	ON/OFF
Classe di protezione	II
Tensione nominale	230 V AC / 50 Hz
Potenza assorbita	1,2 W

SENSORI

Misurazione della luce	luce miscelata
Valore di luminosità	5 - 300 lx

CANALI (ILLUMINAZIONE/HVAC)

Numero di canali luminosi	1
Numero di canali HVAC	0
Ritardo di commutazione da "scuro a chiaro"	60 Sek.
Ritardo di commutazione da "chiaro a scuro"	60 Sek.
Timer integrato	✓
Canale	C1 Illuminazione
Funzione	Commutazione
Capacità di commutazione	230 V/50 Hz , 2300 W/10 A (cos phi = 1), 690 VA/3 A (cos phi = 0,5) 12/24 V =/5 A, contatto relè flottante 350 W LED
Contatto di commutazione	contatto di chiusura/flottante
Ritardo di accensione	60 s

Impostazioni di fabbrica


CDS-A/T

Numero articolo	GTIN
RK39500010040	4015120010040


GENERALE	
Sensibilità	100 %
CANALI (ILLUMINAZIONE/HVAC)	
Canale	C1

Modalità di esercizio	Interruttore crepuscolare
Valore nominale luminosità/soglia di commutazione	30 lx

Disegno quotato



Schema elettrico



Funzionamento standard.

Descrizione dettagliata del prodotto

- Interruttore crepuscolare con montaggio sporgente per il controllo automatico dell'illuminazione
- Interruttore orario/giornaliero incorporato con varie opzioni di controllo
- Contatto relè flottante
- Il valore dell'illuminazione può essere impostato all'esterno dell'alloggiamento
- Ausilio di impostazione LED (istantaneo)
- Ritardo di accensione e spegnimento
- Ingresso doppio della linea da sotto o attraverso il pannello posteriore dell'alloggiamento
- Ampio spazio di cablaggio
- Adatto per l'installazione a parete e ad angolo interno
- Viti imperdibili in acciaio inox
- Alloggiamento realizzato in policarbonato resistente agli urti, stabilizzato agli UV