

## Hovden Graphit Micro 230lm 2700K Ra>80 Phasenabschnitt

Artikelnummer: 630062  
 EAN: 7021986300628  
 Ersetzt: 614001



### Elektrisch

System wattage: 4W  
 Spannung: 220-240V  
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 69, B16: 98, C10: 69, C16: 98

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
 Lichtstrom (lm): 230lm  
 Lichtausbeute: 58 lm/W  
 Lichtfarbe: 2700K  
 Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>80  
 MacAdams Faktor: SDCM: 3  
 Lebensdauer: L70/B10>100.000  
 Lichtverteilung: Direkt  
 Optik: Linse  
 Abstrahlwinkel: 36°  
 Sichtbares Flimmern (PstLM): 0

### Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I  
 IK Class: IK10  
 IP Klasse: IP67

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E  
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung  
 BVB: Ja  
 ULOR ( Ja, bis zu 43° Neigungswinkel

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
 Farbe: Graphit  
 Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

### Montage/Anschluss

Montage: Anbau, Außen  
 Kabel: Kabel 2m  
 Anschluss: Inkl. Kabel und Anschlussstecker

### Größe

Länge (mm) L: 82  
 Breite (mm) W: 36  
 Höhe (mm) H: 85  
 Gewicht (kg) brutto/netto: 0.528 / 0.48

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 150 x 120 x 60

