



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1006926
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	250 mA
Classe de protection	III
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	690 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	40 °
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	19
Données LXXBXX	L80B50
Risk Group	1
Longueur	12.5 cm
Diamètre	6 cm
Poids net	0.55 kg
Poids brut	0.589 kg
Longueur d'encastrement	15 cm
Diamètre d'encastrement	8.8 cm

Source Lumineuse

791819	
--------	---

Accessoires

1004055	Alimentation LED , intérieur, blanc, 250mA, 6,5-10W, variable Triac
1004058	Alimentation LED , intérieur, blanc, 250mA, 6,5-10W
1004067	Alimentation LED , intérieur, blanc, 250/350/500/700mA, 1,2-20W, variable Dali
1004786	NUMINOS , diffuseur elliptique, intérieur, I, transparent
1004787	NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, I, transparent
1004788	NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, I
1004789	NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, I, noir