

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Smart+ Wifi Undercabinet Select 7W

SMART+ WIFI UNDERCABINET SELECT SENSOR | Apparecchio sottopensile con modalità di guida selezionabile: Smart Wifi, on/off o sensore di movimento della luce

Aree di applicazione

- Illuminazione di scaffali e sottopensili



Vantaggi del prodotto

- Atmosfera della stanza regolabile grazie all'oscuramento e al colore della luce regolabile (3000-6500K)
- Permette un risparmio energetico e comode operazioni grazie al controllo a sensore

Caratteristiche del prodotto

- 3 modalità di funzionamento selezionabili: Smart Wifi, PIR Sensor, On/Off
- Flusso luminoso: fino a 500 lm
- Protocollo di rete: WiFi
- Temperatura colore regolabile tramite Tunable White: 3,000...6,500 K
- Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART+ (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0)
- Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa
- Dimmerabile



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	9,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	52,000 mA
Corrente di innesco	21,6 A
Limit.corrente inrush T _{h50}	3,92 µs
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	34
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	27
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	44
Fattore di potenza λ	> 0,5
Distorsione armonica totale	< 60 %
Classe di sicurezza	II

Dati fotometrici

Flusso luminoso	500 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	580 lm
Efficienza luminosa	55 lm/W
Temperatura di colore	3000...6500 K
Colore della luce (descrizione)	Tunable White
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	≤6 sdcM
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	≤ 1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	≤ 0.4
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Ampiezza fascio luminoso	120 °
UGR longitudinal	< 33

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	305,00 mm
Larghezza	61,00 mm
Altezza	23,00 mm
Peso prodotto	224,00 g
Lunghezza del cavo	1500 mm



MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Polycarbonate (PC)
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Presa tipo C (EU)
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	Sì
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Parete / Sottoscocca
Ambiente applicativo	Indoor/Indoor
Orientabile	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile
Con sorgente luminosa	Sì

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	15000

SENSORE

Tipo di sensore	Movimento
Area di rilevamento del sens.movimento	< 70 mm

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
-------	----

Temperatura di superficie limitata	No
------------------------------------	----

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Ripristina le impostazioni predefinite accendendo il prodotto per tre secondi e spegnendolo per tre secondi e ripetendo l'operazione cinque volte.
Numero di illuminanti inclusi	1

Apparecchiatura / Accessori

- Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0)
- Adattatore esterno incluso (lunghezza del cavo: 1.5 m)
- Clip di montaggio incluse

DOWNLOAD

Documenti e certificati	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854096532	Astuccio 1	56 mm x 78 mm x 404 mm	331.00 g	1.76 dm ³
4099854096549	Cartone di spedizione 4	450 mm x 170 mm x 140 mm	1607.00 g	10.71 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

- Ulteriori informazioni e domande frequenti (FAQ) su www.ledvance.it/consumatore-privato/smart/faq

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.