

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9363.000

## Interruttore sezionatore portafusibile NH RiLineX

Stato: 24/12/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9363.000 - Interruttore sezionatore portafusibile NH

## RiLineX

Sezionatore portafusibili NH RiLineX, taglia 00, per installazione su piastra di montaggio. Coperchio chiudibile a chiave e piombabile, con indicatore visivo dello stato dei fusibili. Controllo della tensione tramite punti di misura integrati nel coperchio. Per facilitare la manutenzione, i sezionatori per fusibili NH dispongono di una posizione di parcheggio. Versione di collegamento con morsetto a vite M8.



## Caratteristiche

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice prodotto             | RX 9363.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Esecuzione                  | Per installazioni su piastre di montaggio                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vantaggi                    | Coperchio chiudibile a chiave e piombabile<br>Verifica della tensione tramite apertura dedicata<br>Modifica senza attrezzi dell'uscita del cavo<br>Posizione di parcheggio per facilitare le operazioni di manutenzione<br>Tutte le soluzioni sono disponibili anche con monitoraggio elettronico dei fusibili |
| Materiale                   | Poliammide (PA 6)<br>Resistenza al fuoco secondo UL 94<br>Piste di contatto: rame elettrolitico, argentato                                                                                                                                                                                                     |
| Colore                      | RAL 9005<br>RAL 35745                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| for mounting plate assembly | sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Connessione cavi            | sup/inf                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Connessione elettrica       | Vite M8                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rated insulation voltage    | 1.000 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# Caratteristiche

|                                           |                                                                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrente nominale max.                    | 160 A                                                                                        |
| Corrente nominale di esercizio max.       | 160 A                                                                                        |
| Tensione nominale di esercizio            | 690 V AC                                                                                     |
| Per grandezza fusibili NH                 | 00                                                                                           |
| Test specification                        | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (fusibili)                                            |
| Dimensioni                                | Larghezza: 106 mm<br>Altezza: 194 mm<br>Profondità: 86,1 mm                                  |
| Range temperatura di esercizio            | -5 °C...35 °C                                                                                |
| Range di temperatura stoccaggio           | -25 °C...70 °C                                                                               |
| Numero dei poli                           | 3 poli                                                                                       |
| Categoria di impiego                      | AC-23B (400 V/100 A)<br>AC-22B (500 V/100 A)<br>AC-21B (690 V/100 A)<br>DC-22B (250 V/100 A) |
| Grado di inquinamento                     | 3                                                                                            |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 2XB                                                                                       |
| Potenziale di carico d'incendio           | 11,56 MJ/m²                                                                                  |
| Power dissipation (max.)                  | 16 W                                                                                         |
| Confezione                                | 1 pz.                                                                                        |
| Peso netto                                | 0.755                                                                                        |
| Peso lordo                                | 0.785                                                                                        |
| Quota di rame (kg / pezzo)                | 0.18                                                                                         |
| Codice tariffa doganale                   | 85369095                                                                                     |
| ETIM 9                                    | EC001040                                                                                     |

# Approvazioni

---

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità