


# KUBIXX 4000K 32KLM AISLE DALI

Code article 0062126

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>



Logistics and Industry high bay luminaire with aisle optics to provide necessary illumination for narrow areas. 32500lumens, 188W, 172lm/W, 4000K, CRI80, aisle beam optic, DALI-2 dimmable, 3 step MacAdam ellipse, grey finish (RAL7012), Class 1, 220-240V, IP65, IK06.

## Atouts techniques

### Dimensions (mm)




### Photométrie

0.5	0.55 0.31	E171 E150 E100	13633 8180 5193
1.0	1.10 0.62	E171 E150 E100	4834 1576 2047
1.5	1.65 0.92	E171 E150 E100	2076 700 808
2.0	2.20 1.23	E171 E150 E100	1166 388 442
2.5	2.75 1.64	E171 E150 E100	741 267 322
3.0	3.30 1.85	E171 E150 E100	516 178 222

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 24.2°)  
— C90 - C270 (Half beam angle: 57.6°)



# KUBIXX 4000K 32KLM AISLE DALI

Code article 0062126

**SYLVANIA**

## Données générales

Nom du produit	KUBIXX 4000K 32KLM AISLE DALI
Technologie	LED
Cap/Base	N/A
Housing	Steel
Montage	Suspended
Built in presence detector	NONE
Fixture rating	Enclosed
General application	Logistics & Industry
Operating temperature range (°C)	-40°C...+50°C
ETIM Class	EC001716
Warranty	5 ans

## Données optiques

Fixture luminous flux (lm)	32500
Luminaire efficacy (lm/W)	172
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Glare control	< 23
Photobiological Risk Group	RG1

## Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	188
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Electrical protection	Class I
Type d'appareillage	LED driver constant current
Dimmable	Yes
Dimming method	DALI-2
Drive current (mA)	920
Courant d'appel (A)	80
Inrush Duration (µs)	225
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	B
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Max. products per 10A C Breaker	6
Max. products per 13A C Breaker	10
Max. products per 16A C Breaker	13
Max. products per 20A C Breaker	16
Max. products per 10A B Breaker	4
Max. products per 13A B Breaker	6
Max. products per 16A B Breaker	8
Max. products per 20A B Breaker	10

## Durée de vie

Lifespan L70 B50	120000
Lifespan L80 B20	95000
Lifespan L90 B10	45000

# KUBIXX 4000K 32KLM AISLE DALI

Code article 0062126

**SYLVANIA**

## Données physiques

Housing colour	Grey
IP rating	IP65
IK rating	IK06
Diffuser material	PC Polycarbonate
Finition réflecteur	Not Applicable
Longueur (mm)	650
Largeur (mm)	280
Nominal Product Height (mm)	94
Poids (kg)	6.7

## Emballage

Product EAN number	5410288621265
Longueur simple de l'emballage (cm)	48.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	32.0
Packaging single depth (cm)	26.0
DUN14 (inner)	05410288621265
Units per outer package	1
Packaging outer length / height (cm)	48.0
Packaging outer width (cm)	32.0
Packaging outer depth (cm)	26.0

## Sécurité

Glow Wire Test (°C)	850
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-40-50