



WHTP74005C



**kallysto pro UP komplett mit KNX-BUS: Raumthermostat mit Tasten Schwarz**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

**Elektrischer Strom**

Stromaufnahme Bus Datentransfer 10 mA

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Busanschlussklemme

**Abmessungen**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Einbautiefe                 | 26.3 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 28 mm   |
| Höhe                        | 94 mm   |
| Breite                      | 94 mm   |

**Ausstattung**

Anzahl der Betätigungspunkte 3

**Bedienelemente und Anzeigen**

Mit LED Anzeige Ja

**Werkstoff**

|            |           |
|------------|-----------|
| Farbe      | Schwarz   |
| RAL Nummer | 9005      |
| Werkstoff  | Duroplast |
| Glanzgrad  | Matt      |

**Bildschirm**

Mit Display Ja

**Texte**

|            |  |
|------------|--|
| Funktion   | Funktion Automatik deaktivieren<br>Für Schalt-, Dimm- und Jalousiefunktionen<br>Mit Tastensperre<br>Mit Ferienschaltung<br>Mit Frostschutzfunktion   |
| Montageart | Für Unterputz- und Hohlwandmontage<br>Für Einzelmontage<br>Für senkrechte Montage  |
| Temperatur | Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler<br>Komfort-, Standard- und Nachttemperatur<br>Temperaturmessung über internen Fühler und/oder<br>anschliessbaren Temperaturfühler mit Mittelwertbildung |

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja