

N. ELDAS®



## spot da incasso a LED DISC 230 Ø68 nichel spazz. 4000K 570lm 36°

Voce n 172563  
Codice EAN 7618403104817  
N. ELDAS® 941 400 413  
Marca MAX HAURI LUCE



Gamma di prodotti DISC 230

## Descrizione

spot da incasso a LED "DISC 230" nichel spazzolato/ reattore integrato/ 7W/ 230V/ temp. del colore: 4000K / 570lm / resa cromatica: CRI>80 / 36° angolo del fascio/ 30° orientabile/ a taglio di fase in discesa dimmerabile/ foro: 68-72mm / min. 70% di flusso lumi. dopo 35'000h da Ta -20° a +45°C

Faretto LED da incasso compatto e orientabile con alimentatore integrato e dimmerabile. Grazie alla nuova tecnologia, non sono più necessari tunnel di trasformazione per gli alloggiamenti a incasso. DISC 230 è adatto per sostituire le lampade alogene ad alta tensione e per l'uso in immobili sensibili al prezzo. Grazie alle molle di tensione corte, è ideale per l'uso in scatole da incasso strette. È adatto anche per l'installazione in materiali infiammabili. Grazie all'alimentatore di alta qualità, è possibile una dimmerazione continua e priva di sfarfallio, grazie alla funzione trailing edge e trailing edge cut-off. Questo faretto ha un grado di protezione IP20 sul lato soffitto e IP44 sul lato ambiente. La nostra garanzia di 5 anni offre più di una semplice sicurezza: è sinonimo di fiducia a lungo termine nella qualità dei nostri prodotti.

- Alimentatore integrato
- Ideale per la sostituzione di lampade alogene ad alta tensione e oggetti sensibili al prezzo
- Adatto per l'installazione in materiali infiammabili
- Molle di tensione corte per scatole d'incasso strette per calcestruzzo
- Installazione semplice e tenuta sicura sul soffitto
- Dimmerazione infinita e senza sfarfallio
- Tipo di protezione IP44 sul lato ambiente

## Capitolati

campo d'applicazione

spot da incasso

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| funzione supplementare                         | molle di tensione corte        |
| tipo di tensione                               | AC                             |
| tensione nominale                              | 220 V<br>240 V                 |
| corrente nominale                              | 350.00 mA                      |
| potenza max. del sistema                       | 7.0 W                          |
| flusso luminoso regolabile                     | no                             |
| adatto per potenza lampada                     | 7 W<br>7 W                     |
| temperatura del colore comandabile             | no                             |
| temperatura di colore                          | 4000 K                         |
| colore della luce secondo EN 12464-1           | bianco neutro da 3300 a 5300 K |
| consistenza di colore (ellisse di McAdam)      | SDCM3                          |
| flusso luminoso                                | 570 lm                         |
| rendimento luminoso della lampada              | 82.00 lm/W                     |
| fattore di potenza                             | 0.95                           |
| angolo del fascio                              | 36.00 Gradi                    |
| indice di resa cromatica IRC                   | IRC ≥80                        |
| valore di sfarfallio Pst LM                    | 1                              |
| Valore effetto stroboscopia SVM                | 0.4                            |
| fattore di distorsione (THD)                   | 25                             |
| regolazione tramite taglio di fase discendente | si                             |
| regolazione tramite taglio di fase ascendente  | si                             |
| regolabilità                                   | orientabile                    |
| zona di oscillazione                           | 30.00 Gradi                    |
| ripartizione della luce                        | simmetrico                     |
| uscita della luce                              | diretto                        |
| limitazione dell'abbagliamento (UGR)           | 21                             |
| classe di protezione                           | II                             |

|                                                                   |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| grado di protezione (IP)                                          | IP44                                              |
| grado di protezione (IP), lato soffitto                           | IP20                                              |
| lampadina                                                         | incluso                                           |
| tipo di portlampada                                               | saldamente installato                             |
| tipo di lampada                                                   | lampada LED                                       |
| corpo luminoso                                                    | LED non sostituibile                              |
| apparecchio di servizio                                           | apparecchio di servizio LED comandato da corrente |
| temperatura ambiente nominale secondo IEC 62722-2-1               | -20 grado Celsius<br>45 grado Celsius             |
| adatto per l'installazione in materiali infiammabili (marchio MM) | si                                                |
| vita utile nominale L70/B50 a 25 °C                               | 50000 h                                           |
| cicli di commutazione                                             | 100000                                            |
| numero max. di lampade per disgiuntore C10                        | 147                                               |
| numero max. di lampade per disgiuntore B16                        | 141                                               |
| numero max. di lampade per disgiuntore C16                        | 236                                               |
| riflettore                                                        | ultra brillante                                   |
| materiale della scatola                                           | alluminio                                         |
| finitura della superficie                                         | brillante                                         |
| colore                                                            | nicel                                             |
| altezza/profondità di inserimento                                 | 80 mm                                             |
| diametro esterno                                                  | 80 mm                                             |
| taglio standard                                                   | apertura 68mm                                     |
| diametro di montaggio                                             | 68 mm<br>72 mm                                    |
| lunghezza                                                         | 80.0 mm                                           |
| larghezza                                                         | 80.0 mm                                           |
| altezza                                                           | 78.0 mm                                           |
| peso netto                                                        | 0.22 kg                                           |
| garanzia                                                          | 5 anni                                            |



**MAX HAURI AG**  
Weidstrasse 16 • CH-9220 Bischofszell  
Tel. +41 71 424 25 25 • [info@maxhauri.ch](mailto:info@maxhauri.ch)  
[maxhauri.ch](http://maxhauri.ch)

---