




GALEN 120

SP LED PROFIL Outdoor Single Colour CCT switch 3000/4000 K

Dank der integrierten Montagehalter sowie die spritzwassergeschützten Anschluss- und Verbindungskabel ist das GALEN LED Profil schnell und einfach an der Wand auf dem Boden oder an der Decke zu installieren. Die bevorzugte Anwendung ist die Beleuchtung von Displays und Schildern. Hinzu kommt der praktische CCT Switch für ein Plus an Flexibilität, da sich die Lichtfarbe über einen außenliegenden Schalter zwischen 3000 K (warmweiß) und 4000 K (neutralweiß) einstellen lässt. Robust gefertigt und mit leistungsstarken LEDs ausgestattet, ist GALEN ideal, wenn es um die effektvolle oder funktionale Beleuchtung in den Außenbereichen von Shops, Hotellerie, Gastronomie oder auch in gewerblichen Gebäuden geht.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1003448
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 03
Schlagfestigkeit	0.35 Joule
Anzahl Durchverdrahtung	10
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	900 mA
Schutzklasse	I
Wattage	34 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	10
Höhe Einschaltstrom	25 A
Dauer Einschaltstrom	500 µs
Lumen	3000/3100 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000 Kelvin
Farbe	anthrazit
CRI	80
Lebensdauer	54000 h
Risk Group	1
Breite	120 cm
Höhe	6.2 cm

Lichtquelle

916553	
--------	---

Zubehör

231961	VERBINDUNGSKABEL , für GALEN Outdoor Wandleuchte, schwarz, 1 m
231960	ANSCHLUSSLEITUNG , für GALEN Outdoor Wandleuchte, schwarz, 5 m

Tiefe	11.3 cm
Nettogewicht	2.779 kg
Bruttogewicht	3.021 kg
BIG WHITE Seite	808