

ROPE22 LICHTSCHLAUCH PENDELLEUCHE 6RP22C-50927

Projekt

Typ

Notizen

Menge

Datum

ALLGEMEIN

Schutzart: IP65

Schutzklasse: Klasse I

LED

Lichtstrom: 7370 Lumen

Lichtfarbe: 2700K

CRI: > 90

Lebensdauer: L80 B10 50.000h

Lichtstrom pro Meter: 1474Lumen/m

OPTIK

Lichtaustritt: 360°

ELEKTRIK

Leistung: 75 Watt

Betriebsgerät: exkl. LED Treiber

Spannung: 220-240V 50/60Hz

ABMESSUNGEN

Länge: 5000 mm


Gewicht: 2.35 kg

Durchmesser: ø 22 mm



ROPE22 Lichtschlauch aus lebensmittelechtem Silikon mit einem Durchmesser von Ø 22 mm; 360° Lichtaustritt; exkl. LED Treiber; Leuchtenlichtstrom von 7370 Lumen bei 75 Watt (1474 Lumen/m); Farbtemperatur 2700K; CRI > 90; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; Bemessungslebensdauer: L80 B10 50.000h; Schutzart IP65 (In Kombination mit Systemkomponenten IP40); Schutzklasse I; Abmessungen: L x DM: 5000 mm x Ø 22 mm; Gewicht: 2.35kg; kombinierbar mit verschiedenstem Montagezubehör zur Aufbau-, Einbau- und Pendelmontage; LED Treiber ist im Aufbaubaldachin oder als Deckeneinwurf Gerät am Einbaubaldachin integriert – wahlweise on/off oder DALI

LICHTVERTEILUNGSKURVE



ZEICHNUNG

