




PANEL C 1200

DALI 34 W 930/940 UGR

Scoprite l'ampliamento della gamma PANEL C: una parte della nostra gamma di prodotti tecnici SLVtec. Questi apparecchi LED ad alta efficienza energetica convincono per l'elevata resa cromatica (CRI90) e l'impressionante durata di 70.000 ore L80B10. Con un'efficienza energetica di oltre 130 lm/W e una luce priva di abbagliamento (UGR <19), gli apparecchi PANEL C sono ideali per l'illuminazione di base negli uffici e in altre aree di lavoro. Gli apparecchi sono disponibili in tre dimensioni e tutte le versioni sono disponibili anche in versione DALI. Grazie alla tecnologia LED all'avanguardia, stabiliscono nuovi standard di efficienza, comfort e durata, perfetti per progetti di illuminazione sofisticati.



DATI TECNICI

Articolo	1008608
Codice IP	IP20/IP54
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	DALI, Toccare
Numero di cablaggi	29
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	850 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	34 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	29
Numero di apparecchi a LS C16A	48
Livello di corrente di spunto	14.75 A
Durata della corrente di spunto	256 µs
Lumen	4200 / 4400 lm
Temperatura colore	3000/4000 Kelvin
Angolo di emissione	90 °

Sorgente Luminosa

2166699	
---------	---

Accessori

1008610	PANEL C , 4x Molla di fissaggio
1008609	PANEL C , cavo per sospensione, L: 150 cm

Colore	bianco
CRI	90
UGR ≤	19
Durata	70000 h
Risk Group	0
Lunghezza	119.5 cm
Larghezza	29.5 cm
Altezza	2.8 cm
Peso netto	1.85 kg
Peso lordo	2.3 kg
Lunghezza d'incasso	117 cm
Larghezza d'incasso	27 cm
Profondità d'incasso	8 cm