

ARTICLE NO. 5334

**DOTLUX Bloc d'alimentation LED CC 600mA-1050mA 24-42W 220-240V**



page de l'article

- Bloc d'alimentation pour panneaux LED 950mA
- Avec la technologie à courant constant (CC), il est adapté aux luminaires à courant constant.
- Le courant de sortie est réglable : 600/700/950/1050mA.
- Le bloc d'alimentation est réglé par défaut sur 950mA.
- Certification EL

**CATéGORIE DE PRODUITS** EC002710\_LED-Betriebsgerät

**ARTICLE DE SUCCESSION** -  
**ARTICLE PRéDÉCESSEUR** 2840-1+5036

**POIDS EN KG** 0.158  
**CONSOMMATION EN WATTS** 24-42

**Dimensions**

**Largeur:** 65mm  
**Hauteur:** 29mm  
**Longueur:** 170mm

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>            | IP20                              |
| <b>TENSION D'ENTRée</b>                     | 186 - 240 AC/DC                   |
| <b>COURANT D'APPEL EN A</b>                 | 0                                 |
| <b>TC TEMPéRATURE EN °C</b>                 | 90                                |
| <b>CLASSE DE PROTECTION</b>                 | II                                |
| <b>CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE DE SECOURS</b> | Oui                               |
| <b>TENSION DE SORTIE</b>                    | 25 - 40 DC                        |
| <b>PLAGE DE TENSION D'ENTRée</b>            | 198 - 264 AC/DC                   |
| <b>GARANTIE EN ANNéES</b>                   | 3                                 |
| <b>CERTIFIé PAR L'ENEC</b>                  | ENEC 25                           |
| <b>PLAGE DE TENSION D'ENTRée LUMINAIRE</b>  | 198 - 264 AC/DC                   |
| <b>PAS DE VARIATION</b>                     | Oui                               |
| <b>CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE D'URGENCE</b>  | Oui                               |
| <b>COMPATIBLE AVEC CASAMBI</b>              | Non                               |
| <b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>        | Non                               |
| <b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>     | Non                               |
| <b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>         | Non                               |
| <b>DURée D'IMPULSION EN µS</b>              | 0                                 |
| <b>SOUTIEN BEG</b>                          | Pertinent en Allemagne uniquement |
| <b>NO ELDAS</b>                             | 941010569                         |
| <b>DIMENSION LONGUEUR EN MM</b>             | 170                               |
| <b>DIAMèTRE EN MM</b>                       | 0                                 |

|   |          |
|---|----------|
| <b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>                                | 65       |
| <b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>                                  | 29       |
| <b>AUSGANGSSTROM IN A</b>                                   | 600-1050 |
| <b>NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16</b> | 22       |
| <b>NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16</b> | 37       |