

Spike Graphit Uplight 930lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt

Artikelnummer: 623913
EAN: 7021986239133



Elektrisch

Leistung: 10W+6W
System wattage: 16W
Spannung: 220-240V

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Steckdose: GU10
Lichtquelle enthalten: Ja
Lichtstrom (lm): 930lm
Lichtausbeute: 58 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L70/B50>50.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Kunststoff opal/transparent
Abstrahlwinkel: 95° unten / 15° oben

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
IK Class: IK08
IP Klasse: IP44

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C/G
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB: Ja
Sunda Hus: C+

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Graphit
Werkstoff der Abdeckung: UV-stabilisiertes Polycarbonat/ UV-stabilisiertes PMMA

Montage/Anschluss

Montage: Anbau, Außen
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Länge (mm) L: 180
Breite (mm) W: 171
Höhe (mm) H: 173
Tiefe (T): 155
Gewicht (kg) brutto/netto: 1.86 / 1.624

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 180 x 165 x 185

