

DRIVER-SET 30W 700mA RJ45 WIELAND GST DALI-2

Numero articolo

EQ10127816

GTIN

4015120127816

200 - 240
V AC/DC


DALI-2

IP20



Descrizione del prodotto

- Set di driver a LED plug-and-play DALI-2 per apparecchi di illuminazione a LED satellitari ESYLUX con colore della luce costante
- Uscita corrente 700 mA
- Lato primario sul driver: cavo nero da 0,5 m con connettore nero/blu a 5 pin WIELAND GST
- Lato secondario collegato al driver: cavo bianco da 0,5 m con connettore RJ45



Dati tecnici

GENERALE

Categoria dispositivo	Cablaggio
Informazioni sul prodotto	Conforme allo standard DALI-2
Interfaccia utente	Bus DALI
Conformità	CE, EAC, RoHS, WEEE
Informazioni specifiche sul prodotto	Conforme allo standard DALI-2

ALLEGATO

Tipo di montaggio	Montaggio a incasso
Posizione di montaggio	Soffitto
Tipo di connessione	Spina
Connettore	RJ45, WIELAND gesis CLASSIC GST 18i5
Numero di contatti	5
Lunghezza del cavo	0,5 m

ALLOGGIAMENTO

Dimensioni	Lunghezza 103 mm x Larghezza 68 mm x Altezza / profondità 31 mm
------------	---

Peso	260 g
Materiale	PC + ABS
Tipo di protezione	IP20
Temperatura ambiente consentita	-20 °C...+45 °C
Umidità relativa	5 - 85 %, non condensante
Colore	bianco

VERSIONE ELETTRICA

Sistema di controllo	DALI-2
Classe di protezione	II
Tensione nominale	200 - 240 V AC/DC / 50 - 60 Hz
Tensione di uscita	6 - 42 V DC
Corrente di spunto	7,9 A / 304 µs
Corrente d'uscita	700 mA
Potenza assorbita	33 W
Assorbimento di corrente	250 mA
Consumo in stand-by	< 0,5 W

DRIVER-SET 30W 700mA RJ45 WIELAND GST DALI-2


Numero articolo

EQ10127816

GTIN

4015120127816

Disegno quotato



Descrizione dettagliata del prodotto

- Set di driver a LED plug-and-play DALI-2 per apparecchi di illuminazione a LED satellitari ESYLUX con colore della luce costante
- Uscita corrente 700 mA
- Lato primario sul driver: cavo nero da 0,5 m con connettore nero/blu a 5 pin WIELAND GST
- Lato secondario collegato al driver: cavo bianco da 0,5 m con connettore RJ45