

ARTICLE NO. 4335

Aiguillage de commutation avec module de surveillance pour système Gessler



page de l'article

- En utilisant le module Gessler LB1/009, il est possible de réaliser des luminaires de secours et de sécurité dans un seul circuit électrique (technique mixte).
- économie considérable lors de l'installation ou réduction de la charge d'incendie
- Le module convient aussi bien pour les réseaux AC que DC.
- Les luminaires raccordés sont surveillés et commutés en même temps que l'éclairage général via l'entrée de commutation.
- La transmission des données s'effectue sur la ligne d'alimentation
- En cas de panne d'un seul luminaire, l'emplacement exact peut être affiché sur l'écran du système LPS/CPS.
- Compatible uniquement avec le système Gessler
- Adresses 1-20
- Courant d'enclenchement max- 45A/ 5ms
- Tension de raccordement 230V AC / 220 V DC
- Plage de puissance 2-200 W

CATéGORIE DE PRODUITS EC002710_LED-Betriebsgerät

ARTICLE DE SUCCESSION -

POIDS EN KG 0.03
CONSOMMATION EN WATTS 2-200

Dimensions

Longueur: 79mm
Largeur: 30mm
Hauteur: 20mm

INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 AC
COURANT D'APPEL EN A	0
CLASSE DE PROTECTION	I
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	176-276 AC/DC
GARANTIE EN ANNéES	2
GRADATION SANS GRADATEUR	Non
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	176-276 AC/DC
VARIATION 0-10V	Non
VARIATION 1-10V	Non
VARIATION DALI	Non
VARIATION DMX	Non
VARIATION DSI	Non
VARIATION PAR POTENTIOMèTRE (INTéGRé)	Non
VARIATION LINESWITCH	Non
VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
VARIATION PROGRAMMABLE	Non
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non

VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR	Non
PAS DE VARIATION	Oui
COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
BOITIER	Boîtier en plastique
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
NO ELDAS	941006139
Dimension Longueur en mm	
DIAMÈTRE EN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	30
ABMESSUNGEN HÖHE MM	20