



WH26181107C

kallysto.trend encastré complet: Interrupteur rotatif S2/1p/0-AUT-0-MAN/ Beige

Caractéristiques techniques

Tension

| | |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 250 - 250 V |
| Tension nominale | 250 V |

Installation, montage

| | |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

Courant électrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 16 A |
|-------------------------|------|

Dimensions

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Dimensions | 94 x 94 mm |
| Profondeur | 55 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 41 mm |

Matière

| | |
|-----------------------|------------|
| Couleur | Beige |
| Matière | Duroplast |
| Traitement de surface | Non traité |

Architecture

| | |
|---------------------------|---------|
| Type d'organe de commande | Rotatif |
|---------------------------|---------|

Textes

| | |
|----------------------|--|
| Type de commutation | Schéma commutateur 2/1-pôle, 0-AUT-0-MAN |
| Type de raccordement | Avec bornes à vis |

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |