

ARTICLE NO. 3620-399120

DOTLUX ization: DeepL-Auth-Key <API key>. You can find more info in our docs:
<https://developers.deepl.com/docs/getting-started/au>



page de l'article

- Module de batterie individuelle intégré avec fonction d'autotest automatique
- Autonomie de 3h avec LI-ION moderne
- Répartition de la lumière sans ombre avec un cache en PMMA très stable IK07
- Puissance lumineuse constante grâce à une platine centrale en aluminium de grande surface
- Installation très simple grâce au bornier de raccordement du luminaire pouvant être câblé en continu
- Design de produit durable et réparable

CATéGORIE DE PRODUITS E0001957_Sicherheitsleuchte

ARTICLE DE SUCCESSION -
ARTICLE PRéDéCESSEUR 3620-0FW180 3620-1FW180
3620-2FW180

POIDS EN KG 0.69
CONSOMMATION EN WATTS 18
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 2160/2200/2180
LUMEN PAR WATT 120/122/121

Dimensions

Diamètre: 330mm
Largeur: 330mm
Hauteur: 95mm
Longueur: 330mm

ANGLE DE RAYONNEMENT 120
INDICE DE PROTECTION (IP) IP44
TENSION D'ENTRée 220 - 240 AC
DURée DE VIE UTILE environ 50.000 h à 25°C
DISTANCE DE RECONNAISSANCE 0
TEMPérATURE DE COULEUR EN KELVIN 3000/4000/5700
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) 0,9
IK DEGRé DE PROTECTION IK07
AUTONOMIE DE LA BATTERIE 3h
LUMEN PAR WATT 120/122/121
CLASSE DE PROTECTION II
TYPE DE TENSION AC
COULEUR DU BOITIER blanc
CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE DE SECOURS Oui
PICTOGRAMME INCLUS Non
CYCLES DE FONCTIONNEMENT > 100.000
OUVERTURE DE MONTAGE LARGEUR EN MM 0
OUVERTURE DE MONTAGE LONGUEUR EN MM 0
PLAGE DE TENSION D'ENTRée 240
GARANTIE EN ANNéES 5

L80/B10	50000
COURANT NOMINAL	0,08
GRADATION SANS GRADATEUR	Non
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	240
AUTOTEST	autotest automatique
ASSORTIMENT	Proline
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	50000
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	100000
AVEC AMPOULE	Oui
NOMBRE DE LAMPES/MODULES	0
DOUILLE	sans
MATÉRIAU DE LA VERRINE	Plastique mat/satiné
DEGRÉ DE PROTECTION (NEMA)	1
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCs (IK)	IK07
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE « SYMBOLE D » SELON EN 60598-2-24	Oui
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE	Oui
RÉGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX	Oui
TYPE DE CÂBLAGE	Terminaison
TYPE DE CONNEXION	Connecteur
APPAREIL DE COMMANDE ÉCHANGEABLE	Oui
SOURCE LUMINEUSE	LED non interchangeable
MODE DE POSE	Montage au pla-fond
AVEC TÉLÉCOMMANDE	Non
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	100000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	25000
SOUTIEN BEG	pertinent en Allemagne uniquement
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE	E
NO ELDAS	941004949
Dimension Longueur en mm	
DIAMÈTRE EN MM	330
NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTÈME EN W	18
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C	-20-40
ABMESSUNGEN BREITE MM	330
ABMESSUNGEN HÖHE MM	95
HAUTEUR/PROFONDEUR DE MONTAGE EN MM	0
TENSION NOMINALE EN V	240
NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16	42
NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16	71
APPAREILLAGE	Transformateur électronique
ÉLÉMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIÈRE	Sans