

## Fiche technique

EOLED

SLICE



L'EOLED Slice Circle PIR est une lampe à capteur élégante et flexible pour les espaces annexes et les zones extérieures. Un plafonnier ou une applique murale simple et intemporel(le).

|                                     |                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Marque                              | EOLED                                                                       |
| Nom de produit                      | SLICE                                                                       |
| Numéro d'article                    | LSH.SLICE.C.W.SWIPIR                                                        |
| Groupe de produits                  | luminaire mural/plafonnier                                                  |
| Dimensions                          | ØxH: 270x57mm                                                               |
| Puissance                           | 10/18/24W                                                                   |
| Flux lumineux                       | 1150/2100/2800lm                                                            |
| Efficacité lumineuse                | 110lm/W                                                                     |
| Temp. de couleur                    | 3'000K/4'000K                                                               |
| Rendu des couleurs                  | >80                                                                         |
| Optique                             | couvercle en opale                                                          |
| Angle de rayonnement                | 120°                                                                        |
| Durée de vie                        | 50'000h                                                                     |
| Classe de protection                | II                                                                          |
| Indice de protection (IP)           | IP54                                                                        |
| Indice de résistance aux chocs (IK) | IK10                                                                        |
| Matériau                            | Aluminium & PC                                                              |
| Couleur                             | blanc                                                                       |
| Température de fonctionnement       | -10°C bis +40°C                                                             |
| Appareil d'exploitation inclus      | oui                                                                         |
| Fonction                            | capteur PIR avec fonction couloir & maître/esclave                          |
| Fonction                            | température de couleur réglable par interrupteur à bascule sur le luminaire |
| Fonction                            | puissance réglable par dip-switch sur le luminaire                          |
| Fonction                            |                                                                             |
| Particularité                       |                                                                             |