



WH20181004A

**kallysto Drehschalter S2/1-polig/ 0-AUT-0-HAND+ mit Front für Kombination Anthr.**

#### Technische Eigenschaften

##### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

##### Spannung

Nennspannung 250 V

##### Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

##### Werkstoff

Farbe Anthrazit

RAL Nummer 7024

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

##### Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

##### Anschlussmöglichkeiten

Montageart Schraubbefestigung

##### Abmessungen

Abmessungen 60 x 60 mm

Einbautiefe 14 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 41 mm

##### Sicherheit

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK02

##### Architektur

Steuer-/Bedienelement Drehknopf

##### Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

##### Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Beleuchtung Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)

Schaltart/Variante Umschalter Schema 2/1-polig, 0-AUT-0-HAND

##### Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja