

# **Presse-étoupes AGRO CEM Progress® laiton avec douille de contact sécurité**



## **Filet de raccordement métrique court**

### **Genre d'approbation Progress MS EMC EX**

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante

|                           |                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Réf. d'article :</b>   | <b>EX1080.25.160</b>                                                                                                      |
| E-No:                     | 121393608                                                                                                                 |
| EAN:                      | 7611614178035                                                                                                             |
| Matériaux                 | Laiton nickelé                                                                                                            |
| Joint                     | TPE                                                                                                                       |
| O-ring                    | FPM                                                                                                                       |
| Temp. d'utilisation       | -60°C / +100°C                                                                                                            |
| Indice de protection      | IP66 / IP68 (jusqu'à 10 bar)                                                                                              |
| Norme d'essai             | IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31                                                                         |
| Gaz                       | II 2G Ex eb IIC Gb                                                                                                        |
| Poussière                 | II 2D Ex tb IIIC Db                                                                                                       |
| Zone                      | Gaz 1 et 2 / poussière 21 et 22                                                                                           |
| Certificat                | SEV 15 ATEX 0152X                                                                                                         |
| Certificat IECEx          | IECEx SEV 15.0019X                                                                                                        |
| Certificat CCC            | CCC 2022322313004811                                                                                                      |
| Propriétés                | Très bon contact avec le blindage par la douille de contact lors de terminaison de l'écran du câble dans le presse-étoupe |
| Filet de raccordement (G) | M25x1.5                                                                                                                   |
| Plage de serrage min.     | 13.0 mm                                                                                                                   |
| Plage de serrage max.     | 16.0 mm                                                                                                                   |
| Ouverture de clé          | 30 mm                                                                                                                     |
| Dimension (H)             | 30 mm                                                                                                                     |
| Longueur du filetage (L)  | 7 mm                                                                                                                      |
| Envoi                     | 25                                                                                                                        |

1 = Filet standard métrique (avec VDE Testreport)  
Filet de raccordement long sur demande