




ENOLA ROUND M

Lampada a parete/a plafone esterna antracite

Gli apparecchi dalle linee essenziali ENOLA SQUARE e ROUND sono composti da una struttura cilindrica o quadrata in alluminio e sono dotati di un LED ad alte prestazioni. Grazie allo switch CCT integrato, durante l'installazione è possibile cambiare il colore della luce tra 3000 K e 4000 K. Tramite il driver LED integrato l'apparecchio si collega direttamente alla tensione di rete a 230V. Per poter coprire uno spettro di applicazioni più ampio possibile sono disponibili lampade da parete monoemissione e biemissione oltre a lampade a plafone di forma rotonda e quadrata di diverse dimensioni. Questo apparecchio contiene lampade a LED incassate.



DATI TECNICI

Articolo	1003427
Codice IP	IP65
Classe di resistenza all'urto	IK 06
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Numero di cablaggi	10
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	11 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Livello di corrente di spunto	4.7 A
Durata della corrente di spunto	30 µs
Lumen	840 / 960 lm
Temperatura colore	3000/4000 Kelvin
Angolo di emissione	38 °
Colore	anthrazit
CRI	90
Durata	30000 h
Emissione	diretto
Risk Group	1
Altezza	12.5 cm

Sorgente Luminosa

916566	
--------	---

Accessori

1005206	ENOLA M Lente asim- metrica
1003479	Set di distanziatori , per lampada a plafone ENO- LA SQUARE OUT e ROUND OUT antracite
1005205	ENOLA M , Lente da 20°
1005207	ENOLA M , Riflettore 60°

Diametro	10 cm
Peso netto	0.739 kg
Peso lordo	0.867 kg
BIG WHITE pagina	829