

ARTICLE NO. 5334

DOTLUX Bloc d'alimentation LED CC 600mA-1050mA 24-42W 220-240V



page de l'article

- Bloc d'alimentation pour panneaux LED 950mA
- Avec la technologie à courant constant (CC), il est adapté aux luminaires à courant constant.
- Le courant de sortie est réglable : 600/700/950/1050mA.
- Le bloc d'alimentation est réglé par défaut sur 950mA.
- Certification EL

CATéGORIE DE PRODUITS EC002710_LED-Betriebsgerät

ARTICLE DE SUCCESSION -
ARTICLE PRéDÉCESSEUR 2840-1+5036

POIDS EN KG 0.158
CONSOMMATION EN WATTS 24-42

Dimensions

Largeur: 65mm
Hauteur: 29mm
Longueur: 170mm

INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
TENSION D'ENTRÉE	186 - 240 AC/DC
COURANT D'APPEL EN A	0
TC TEMPéRATURE EN °C	90
CLASSE DE PROTECTION	II
CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE DE SECOURS	Oui
TENSION DE SORTIE	25 - 40 DC
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	198 - 264 AC/DC
GARANTIE EN ANNéES	3
CERTIFIé PAR L'ENEC	ENEC 25
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	198 - 264 AC/DC
PAS DE VARIATION	Oui
CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE D'URGENCE	Oui
COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
DURéE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
NO ELDAS	941010569
DIMENSION LONGUEUR EN MM	170
DIAMèTRE EN MM	0

ABMESSUNGEN BREITE MM	65
ABMESSUNGEN HÖHE MM	29
AUSGANGSSTROM IN A	600-1050
NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16	22
NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16	37