

# FICHE PRODUIT

## Smart+ Wifi Orbis ZEST RGB 500mm White

Smart+ Orbis Ceiling ZEST MAGIC RGB | Plafonnier décoratif intelligent avec lumière principale et latérale TW RGB et dimmable



### Zones d'application

- Applications intérieures
- Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile

### Avantages du produit

- Installation facile et rapide

### Caractéristiques du produit

- Blanc dynamique et Magic RGB
- Contrôlable via LEDVANCE SMART+ App (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)
- Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
- Température de couleur réglable via blanc dynamique : 2 700...6 500 K
- Gradable
- Protocole réseau : WiFi



## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                                             |                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Puissance nominale                                          | 38,00 W                       |
| Tension nominale                                            | 220...240 V                   |
| Fréquence du réseau                                         | 50...60 Hz                    |
| Intensité nominale                                          | 220,000 mA                    |
| Courant d'appel                                             | 8.95 A                        |
| Durée courant appel T sub h50 / sub                         | 350 µs                        |
| Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 | 7                             |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A                    | 5                             |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16               | 8                             |
| Facteur de puissance λ                                      | > 0,90                        |
| Distorsion harmonique totale                                | < 20 %                        |
| Classe de protection                                        | I                             |
| Mode d'opération                                            | Electronic control gear (ECG) |

### Données photométriques

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Flux lumineux                                                | 1050 lm       |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées         | 3800 lm       |
| Efficacité lumineuse                                         | 33 lm/W       |
| Temp. de couleur                                             | 2700...6500 K |
| Reference control setting of contained light source (Kelvin) | 2700 K        |
| Teinte de couleur (désignation)                              | RGBTW         |
| Ra Indice de rendu des couleurs                              | > 80          |
| Ecart-type de correspondance de couleur                      | < 6 sdcn      |
| Indice du papillotement (PstLM)                              | < 1           |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM)                       | < 0.4         |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62778                     | RG0           |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62471                     | RG0           |
| Angle de rayonnement                                         | 120 °         |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Diamètre         | 490,00 mm |
| Hauteur          | 100,00 mm |
| Poids du produit | 2400,00 g |



## Matériau & couleurs

|                                          |                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Couleur du produit                       | Blanc                                                                 |
| Couleur du teinte                        | Blanc                                                                 |
| Matériau de corps                        | Acier                                                                 |
| Matériau de fermeture                    | Poly methyl methacrylate (PMMA) Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C                                                                |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg                                                                |

## APPLICATION & MONTAGE

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Plage de température ambiante    | -20...+40 °C                |
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C                |
| Type de connexion                | Bornier, 3-Pôles (L, N, PE) |
| Type de protection               | IP20                        |
| Gradable                         | Oui                         |
| Montage                          | Saillie                     |
| Application                      | Indoor                      |
| Module LED remplaçable           | Non remplaçable             |
| Avec source de lumière           | Oui                         |

## Durée de vie

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 50000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 25000   |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Réinitialisez les paramètres par défaut en allumant le produit pendant trois secondes et en l'éteignant pendant trois secondes et en répétant cette opération cinq fois. |
| Nombre de sources                        | 1                                                                                                                                                                        |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- For control via LEDVANCE SMART+ App, a smartphone or tablet is required (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                          |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|   | User instruction                |
|   | Installation guide              |
|   | Declarations Of Conformity CE   |
|   | Declarations Of Conformity UKCA |
| Photométrie et fichiers pour études d'éclairage                                   |                                 |
|  | Spectral power distribution     |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                 |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 4099854090301 | Etui carton fermé<br>1           | 105 mm x 510 mm x 510 mm                  | 3001.00 g          | 27.31 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854090318 | Carton de regroupement<br>4      | 529 mm x 439 mm x 538 mm                  | 13391.00 g         | 124.94 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Références / Liens

- Further information and frequently asked questions (FAQs) at [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.