


ARTIKEL NR. 3945-02765IP205M

DOTLUX LED-Streifen 96W 10 mm COLORselect 2700-6500K IP20 5m-Rolle inkl. 50cm Anschlusskabel beidseitig



zur Artikelseite



- Gemütliches und naturgetreues Licht durch extra hohe Farbwiedergabe RA>92
- Gleichbleibende Farbtemperatur durch 3-Step Mac Adam Binning und speziell extrudierter IP66 Schutzhülle
- Sehr dicht angeordnete LEDs ermöglichen homogene Leuchtflächen bei kleinsten Abständen
- Secure Solder Connect Technology verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Verstärkte Leiterbahnen sorgen für gleichmäßige Helligkeit
- Original 3M Klebeband sorgt für starken Halt
- Einseitig 15 cm Anschlusskabel vormontiert

WARENGRUPPE EC002706_Lichtschlauch/-band

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 0.14

LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 96

LICHTSTROM NETTO IN LUMEN max.: 9250

ABMESSUNGEN

Länge: 5000mm

Breite: 10mm

Höhe: 1mm

ABSTRAHLWINKEL	120
SCHUTZART (IP)	IP20
LICHTFARBE	mehrfarbig
EINGANGSSPANNUNG	24 DC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	2700-6500
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
ANZAHL DER LED/M	240
TRENNBAR NACH MM	30
TC TEMPERATUR IN °C	67
LEISTUNG W/M	19,2
LICHTSTROM LM/M	1850
SPANNUNGSART	DC
SELBSTKLEBEND	Ja
KLEINSTER BIEGERADIUS IN MM	25
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	24 V DC
GARANTIE IN JAHREN	7
L80/B10	50000
DIMMEN OHNE DIMMER	Netzteilabhängig
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	24 V DC
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	F
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000

LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
ART DER VERDRAHTUNG	Abschluss
ANSCHLUSSART_	sonstige Kabel
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Stufen
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Stufen
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
AUSFÜHRUNG	-
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Ja
GEEIGNET FÜR DIMMER	Ja
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
ELDAS-NR.	941600359
DURCHMESSER IN MM	0
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	96
ABMESSUNGEN BREITE MM	10
ABMESSUNGEN HÖHE MM	1
AUSSTRAHLUNGSWINKEL_	120
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	Nein
MONTAGEART	Sonstige