




D-RING M

lampada da parete, PHASE, 2700/3000K, PHASE, IP65, nero

La nuova famiglia D-RING riprende elegantemente la tendenza alle forme organiche. La luce bianca calda (2700K / 3000K) dimmerabile, indiretta e regolabile con interruttore CCT, mette in risalto le facciate con sobrietà e senza abbagliamento. I due diversi diametri offrono ampie possibilità di configurazione. Inoltre, grazie al trattamento speciale della superficie, è possibile l'uso in zone costiere.



DATI TECNICI

Articolo	1007913
Codice IP	IP65
Classe di resistenza all'urto	IK 06
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Parete
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente
Numero di cablaggi	80
Tensione nominale primaria	220-240V ~50Hz
Corrente / tensione secondaria	190 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	15 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	119
Numero di apparecchi a LS C16A	119
Livello di corrente di spunto	2.32 A
Durata della corrente di spunto	67.4 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.01
Lumen	1260/1360 lm
Temperatura colore	2700/3000 Kelvin
Colore	nero

Sorgente Luminosa

1907087	
---------	---

CRI	80
Dati LXXBXX	L80B20
Durata	50000 h
Risk Group	1
Profondità	5 cm
Diametro	25 cm
Peso netto	1 kg
Peso lordo	1.07 kg