



Scheda tecnica del prodotto

4382A/3M - Guida profilata C30 in lega di alluminio 3 m



Guida profilata C30 da 29x15x2 mm in lega di alluminio, con una lunghezza di 3 metri.

| Dati chiave             |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Eldas numero            | 168018239               |
| Unità di Base           | Metri                   |
| disponibilità           | Consegna in 4 settimane |
| EAN Code                | 7611718247842           |
| gruppo                  | 171000                  |
| Unità di imballaggio    | 3                       |
| paese di origine        | CH                      |
| numero tariffa doganale | 7604.2900               |
| Peso (g)                | 330 g                   |



## Scheda tecnica del prodotto

4382A/3M - Guida profilata C30 in lega di alluminio 3 m

### Accessori per i prodotti



#### **4398 - Morsetto per 1 cavo 22-31mm**

Morsetto per cavi nero da avvitare, in due parti, per 1 cavo, 2 viti. Il bullone filettato è M6x50.



#### **4398A - Morsetto per 2 cavi 22-31mm**

Morsetto per cavi nero da avvitare, 4 parti, per 2 cavi affiancati, 2 viti. Il bullone filettato è M6x110.



## Scheda tecnica del prodotto

4382A/3M - Guida profilata C30 in lega di alluminio 3 m

### Sistemi di prodotti



#### Morsetti per cavi da inserire nelle guide profilate



- Realizzato in Duroplast resistente agli urti, nero
- per l'inserimento nelle guide profilate n. 4382 e 4383
- con bullone filettato in acciaio zincato
- con dado per scanalatura saldato
- manipolato come fissaggio rapido

#### Dadi a fessura in acciaio zincato tipo C30



Disponibile in tre versioni:


- con vite, con molla
- senza vite, con molla
- senza vite, senza molla
- Si adatta alle guide profilate n. 4382, 4383 e 80291, tipo C30



#### Guide profilate C20 e C30



Diverse guide profilate C20/C30 in alluminio e acciaio VA2, dietro calcolo di un sovrapprezzo per il taglio, le guide profilate possono essere consegnate in qualsiasi lunghezza desiderata. Per l'incasso nel calcestruzzo, le guide profilate sono disponibili anche con fori di fissaggio o con brache, dietro pagamento di un supplemento.



#### Regolazione rapida in lega di alluminio per guida profilata tipo C30



Regolazione rapida in lega di alluminio per guide profilate tipo C30.