

# Fiche produit

Spécifications



## TeSys D - supports de jeu de barres - IEC 12/15/20/25/30x5/10mm<sup>2</sup> - 3P

LA9ZX01495

Code EAN: 3606480100147

### Principales

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Gamme                         | Linergy               |
| Nom du produit                | BZ                    |
| Type de produit ou équipement | Support jeu de barres |
| Nom de l'appareil             | LA9Z                  |
| Quantité par lot              | Lot de 10             |

### Complémentaires

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilité de gamme            | TeSys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Description des pôles             | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Courant admissible                | 200 A - section du jeu de barre : 12 x 5 mm<br>250 A - section du jeu de barre : 15 x 5 mm<br>320 A - section du jeu de barre : 20 x 5 mm<br>400 A - section du jeu de barre : 25 x 5 mm<br>450 A - section du jeu de barre : 30 x 5 mm<br>360 A - section du jeu de barre : 12 x 10 mm<br>520 A - section du jeu de barre : 20 x 10 mm<br>630 A - section du jeu de barre : 30 x 10 mm |
| [UI] tension assignée d'isolement | 690 V se conformer à CEI 60947-1<br>690 V se conformer à NF C 20-040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Distance entre supports           | 570 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pas du jeu de barre               | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Couleur                           | Gris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Environnement

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Degré de protection IP    | IP20 avec couvercle de protection |
| Tenue en température      | 125 °C                            |
| Normes                    | UL 508<br>CEI 61439-2             |
| Certifications du produit | CEI                               |

### Emballage

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1        | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1  | 2,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1  | 6,300 cm  |
| Longueur de l'emballage 1 | 19,400 cm |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage (Kg)      | 143,000 g |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 14,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 11,400 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 20,800 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 1,449 kg  |
| Type d'emballage 3             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 50        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 7,980 kg  |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluons-nous la durabilité des produits >](#)

Use Better

|  <b>Matières et Substances</b> |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé                                                                                   | Oui                                               |
| Emballage sans plastique                                                                                        | Oui                                               |
| <a href="#">Directive RoHS UE</a>                                                                               | Conforme aux dérogations                          |
| Régulation REACH                                                                                                | <a href="#">Déclaration REACH</a>                 |
| Statut sur la présence d'halogène                                                                               | Produit avec composants plastiques sans halogènes |
| sans PVC                                                                                                        | Oui                                               |
| Sans silicone                                                                                                   | Oui                                               |

Use Again

|  <b>Réemballer et réusiner</b> |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Reprise                                                                                                           | Non |