

# Tube Micro R



## Tube Micro R Weiss 700lm 3000K Ra 98 Phasenabschnitt

Artikelnummer: 320708  
EAN: 7021983207081



### Elektrisch

System wattage: 15W  
Spannung: 220-240V  
Frequenz (Hz): 50/60Hz  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 43, B16: 69, C10: 43, C16: 69

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 700lm  
Lichtausbeute: 47 lm/W  
Lichtfarbe: 3000K  
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra 98  
MacAdams Faktor: SDCM: 2  
Lebensdauer: L90/B10>100.000  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Reflektor  
Abstrahlwinkel: 36°

### Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II  
IP Klasse: IP20

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: F  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
Farbe: Weiss (RAL 9003)  
Werkstoff der Abdeckung: Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

### Montage/Anschluss



Montage: Einbau, Innen

### Größe

Länge (mm) L: 135  
Breite (mm) W: 39  
Höhe (mm) H: 135  
Lochmaß (mm): 83  
Abstand zu brennbaren Materialien (mm): 10mm  
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.579 / 0.478

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 215 x 100 x 105



7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 0 8 1