



WH20250907B

ka. ENC: Défect. de mouv. poste second. minuterie + pl. de fixat. + face Beige

### Caractéristiques techniques

#### Détection

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Type de capteur               | Détecteur de mouvement |
| angle de détection horizontal | 90 - 180 °             |

#### Réglages

|  |        |
|--|--------|
| Temporisation minimal                  | 0.20 s |
| Luminosité de déclenchement, réglable  | Oui    |
| Sensibilité de déclenchement, réglable | Oui    |

#### Éclairage

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Seuil de détection | 5 - 1000 lx |
|--------------------|-------------|

#### Réglages

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Temporisation au déclenchement  | 0 s |
| Temporisation à l'enclenchement | 0 s |

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Dimensions

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Largeur               | 77 mm         |
| Profondeur de montage | 20 mm         |
| Hauteur de montage    | 1.10 - 1.10 m |

#### Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 45 °C |
|------------------------|------------|

#### Matière

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Couleur  | Beige              |
| Matière  | Polycarbonate (PC) |
| Finition | Mat                |

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

#### Installation, montage

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Montage                     | Encastré |
| Adapté à un usage extérieur | Non      |
| Montage au plafond possible | Non      |

#### Courant électrique

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Courant de commande | 1.30 - 1.30 mA |
|---------------------|----------------|

#### Distance de portée

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Portée max. frontale                 | 12 m |
| Portée max. de transmission latérale | 8 m  |

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|