

ARTICLE NO. 3874-140120

DOTLUX ization: DeepL-Auth-Key <API key>. You can find more info in our docs:
<https://developers.deepl.com/docs/getting-started/au>



page de l'article

- Boîtier en aluminium de haute qualité avec pied massif en acier en U
- Le panneau tactile intégré permet les réglages suivants : Luminosité adaptable en continu à vos besoins d'éclairage, (fonction de lumière constante si le capteur de lumière du jour est activé), couleur de lumière réglable en continu de 3.000 à 6.000 K
- Réglage séparé de la composante indirecte et directe de la lumière, capteur de lumière du jour et capteur de présence activables et désactivables
- Remplacement facile de la pile sur le panneau tactile sans démontage du mât du luminaire
- UGR <10, distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombres, face supérieure lisse
- Part de lumière indirecte élevée de 88% améliore l'anti-éblouissement et donne une plus belle sensation d'espace
- Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et une température de couleur constante
- (3-Step MacAdam Binning)
- Le rendu lumineux sans scintillement assure une vision optimale, ménage les yeux pour un travail sans fatigue et crée une atmosphère agréable dans les bureaux, les salles de réunion et les hôtels.
- En cas d'absence, l'intensité lumineuse de la lampe diminue de 30 % au bout de 30 minutes et s'éteint complètement au bout de 10 minutes.
- Câble d'appareil froid amovible de 1,5 m

CATéGORIE DE PRODUITS EC000300_Stehleuchte

ARTICLE DE SUCCESSION -

ARTICLE PRéDéCESSEUR 3874-040120

POIDS EN KG 13.06

LUMEN PAR WATT 131 / 135 / 133

CONSOMMATION EN WATTS 107

FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 14020 / 14445 / 14230

ANGLE DE RAYONNEMENT 140up/90down
LUMINOUS COLOR multicolore
TENSION D'ENTRée 200 - 240 AC
DURée DE VIE UTILE environ 50.000 h à 25°C
TEMPérATURE DE COULEUR EN KELVIN 3000-6000
INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI > 92
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) 0,98
LUMEN PAR WATT 131 / 135 / 133
CLASSE DE PROTECTION I
TYPE DE TENSION AC
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS Non
GARANTIE EN ANNéES 5
L80/B10 50000
HCL-READY Oui
GRADATION SANS GRADATEUR Non

Dimensions

Longueur: 610mm
Largeur: 310mm
Hauteur: 1950mm

CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	50000
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	100000
AVEC AMPOULE	Oui
FAIBLE ÉBLOUISSEMENT SELON EN 12464-1 (UGR < 19)	Oui
NOMBRE DE LAMPES/MODULES	1
DOUILLE	-
MATÉRIAU DE LA VERRINE	Plastique mat/satiné
APPAREILLAGE	Driver LED courant constant
APPAREILLAGE FOURNI	Oui
VARIATION 0-10V	Non
VARIATION 1-10V	Non
VARIATION DALI	Non
VARIATION DMX	Non
VARIATION DSI	Oui
VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)	Non
VARIATION LINESWITCH	Non
VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR	Oui
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
VARIATION PROGRAMMABLE	Oui
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Oui
VARIATION TOUCH AND DIM	Oui
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR	Non
PAS DE VARIATION	Non
ÉLÉMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIÈRE	Diffuseur
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM5
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE	Non
AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT	Oui
AVEC DÉTECTEUR CRÉPUSCULAIRE	Oui
RÉGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX	Non
GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471	RG1
COMMANDE VIA BLUETOOTH	Non
COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE AVEC FICHE	Oui
TÊTES DE LUMINAIRE MOBILES	Non
COMPOSANTES DIRECTES/INDIRECTES RÉGLABLES SÉPARÉMENT	Oui
ORIENTABLE	Nein

APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE	Oui
PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTÉE EN W	107
SOURCE LUMINEUSE	LED non interchangeable
AVEC VARIATEUR	Oui
AVEC DÉTECTEUR DE PRÉSENCE	Non
AVEC RÉFLECTEUR	Non
AVEC INTERRUPTEUR	Non
AVEC LAMPE DE LECTURE SÉPARÉE	Non
MATÉRIAU	Aluminium
VARIATION DALI-2	Non
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	100000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	25000
SOUTIEN BEG	pertinent en Allemagne uniquement
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE	D
NO ELDAS	941008109
Dimension Longueur en mm	
NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTÈME EN W	107
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C	-20-40
ABMESSUNGEN BREITE MM	310
ABMESSUNGEN HÖHE MM	1950
TENSION NOMINALE EN V	220
RÉPARTITION LUMINEUSE	Symétrique
ÉMISSION DE LUMIÈRE	Direct/indirect
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Continu
RÉGLAGE DES LUMENS	Continu
ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE	Continu
FINITION DU PARALUME	Blanc
COULEUR DU BOÎTIER	argent