



## NUMINOS® M CL

**PHASE, Plafoniera a plafone, 3000 K, 14 Watt, Taglio di fase discendente, 60°, bianco opaco / nero opaco**

NUMINOS® è il perfetto sistema di illuminazione flessibile e modulare di SLV. Combina una varietà di dimensioni e funzioni con un design moderno e un'elevata efficienza (oltre 120 lm/W). NUMINOS® offre più di mille opzioni di design con downlight e spot. Il NUMINOS® CL, PHASE Le luci a LED offrono una lavorazione di alta qualità e garantiscono un'illuminazione eccellente di aree piccole e grandi. Il Deckenaufbauleuchte L'apparecchio impressiona con un flusso luminoso di 1800 lm e un'efficienza impressionante di 128.57 lm/W. La loro temperatura di colore di 3000 Kelvin e il loro indice di resa cromatica > 90 si adattano perfettamente al vostro progetto. Grazie alla semplicità di installazione, NUMINOS® è la soluzione perfetta per un'ampia gamma di applicazioni e progetti.



## DATI TECNICI

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Articolo                        | 1004232                    |
| Numero di diverse finestre      | 1                          |
| Codice IP                       | IP20                       |
| Montaggio                       | Superficie                 |
| Dettagli di montaggio           | Soffitto                   |
| Dimmerabile                     | Sì                         |
| Tecnologia del dimmering        | Taglio di fase discendente |
| Numero di cablaggi              | 78                         |
| Tensione nominale primaria      | 220-240AC50/60 Hz          |
| Corrente / tensione secondaria  | 350                        |
| Classe isolamento               | I                          |
| Wattaggio                       | 14 W                       |
| Temperatura ambiente minima     | -20 °C                     |
| Temperatura ambiente massima    | 45 °C                      |
| Numero di apparecchi a LS B16A  | 78                         |
| Numero di apparecchi a LS C16A  | 78                         |
| Livello di corrente di spunto   | 10 A                       |
| Durata della corrente di spunto | 50 µs                      |
| Lumen                           | 1800 lm                    |
| Temperatura colore              | 3000 Kelvin                |
| Angolo di emissione             | 60 °                       |
| Colore                          | bianco opaco/nero opaco    |

## Sorgente Luminosa

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1411586 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| CRI                                   | 90                   |
| Durata                                | 50000 h              |
| Distribuzione dell'intensità luminosa | rotazione simmetrica |
| Emissione                             | diretto              |
| Risk Group                            | 1                    |
| Altezza                               | 18.5 cm              |
| Diametro                              | 8.5 cm               |
| Peso netto                            | 0.693 kg             |
| Peso lordo                            | 0.94 kg              |
| BIG WHITE pagina                      | 185                  |