


## NUMINOS® GIMBLE L

Deckeneinbauleuchte weiß/schwarz 3000 K 55°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Art. Nr.                              | 1009736                     |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                           |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | drehbare Leiste und neigbar |
| IP Code                               | IP20                        |
| Montage                               | Einbau                      |
| Montagedetails                        | Decke                       |
| Sekundär Strom / Spannung             | 500 mA                      |
| Schutzklasse                          | III                         |
| Wattage                               | 17 W                        |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                      |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                       |
| Lumen                                 | 2500 lm                     |
| Lichtfarbtemperatur                   | 3000 Kelvin                 |
| Abstrahlwinkel                        | 55 °                        |
| Farbe                                 | weiss/schwarz               |
| CRI                                   | 90                          |
| UGR ≤                                 | 22                          |
| Lebensdauer                           | 50000 h                     |
| Risk Group                            | 1                           |
| Höhe                                  | 11.5 cm                     |
| Durchmesser                           | 16 cm                       |
| Nettogewicht                          | 0.606 kg                    |

## Lichtquelle

|         |   |
|---------|---|
| 2093856 |  |
|---------|---|

## Zubehör

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , Diffusor gefrostet   |
| 1010697 | LED-Treiber , 21 W, 500 mA        |
| 1010687 | NUMINOS® L , Diffusor Wabe        |
| 1010701 | LED-Treiber , 19 W, 500 mA, PHASE |
| 1010688 | NUMINOS® L , Diffusor prismatisch |
| 1010690 | NUMINOS® L , Diffusor elliptisch  |
| 1010705 | LED-Treiber , 36 W, 500 mA, DALI  |
| 1010132 | NUMINOS® L , Reflektor, kupfer    |
| 1010131 | NUMINOS® L , Reflektor, gold      |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Bruttogewicht     | 0.756 kg |
| Ausschnittsform   | rund     |
| Einbautiefe       | 11.5 cm  |
| Einbaudurchmesser | 14.5 cm  |
| BIG WHITE Seite   | 51       |