

ARTIKEL NR. 5149-040120

DOTLUX LED-Strahler FLOORslim-sensor 50W 4000K weiß mit Bewegungsmelder PIR



zur Artikelseite

- Massives, wasserfestes, Aluminium-Druckgussgehäuse mit effizienter Kühlung und hochwertiger Pulverbeschichtung von Akzo Nobel
- Zuverlässiger Betrieb durch Marken LED's von LUMILEDS und kondensatorlosem Netzteil mit 2kV Überspannungsschutz
- ESG-Sicherheitsglas - ULTRA CLEAR - hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe und verbesserte Lichtausbeute
- Gebogener Montagebügel ermöglicht einfachste Montage ohne den Bügel demontieren zu müssen (frei drehbar 320°)
- Inkl. 1m weißes UV-Stabiles Gummikabel (H05RN-F offene Enden)
- Am schwenkbaren PIR-Sensor sind folgende Werte stufenlos einstellbar:
- Reichweitenbereich (bis zu 7m)
- Tageslichtsensor
- Leuchtdauer

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|
| WARENGRUPPE | EC001744_Downlight/Strahler/Flutlicht | | |
| NACHFOLGEARTIKEL | - | ABSTRAHLWINKEL | 120 |
| GEWICHT IN KG | 1,24 | SCHUTZART (IP) | IP65 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 50 | LICHTFARBE | weiß |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 5950 | EINGANGSSPANNUNG | 220 - 240 AC |
| LUMEN PRO WATT | 119 | NUTZLEBENSDAUER | ca. 35.000 h bei 25°C |
| | | FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 4000 |
| | | FARBWIEDERGABEINDEX | Ra > 82 |
| ABMESSUNGEN | | BEWEGUNGSSENSOR | Radar an/aus, 8m |
| Länge: 239mm | | POWER-FACTOR | 0,9 |
| Breite: 243mm | | EINSCHALTSTROM IN A | 0 |
| Höhe: 68mm | | IK SCHUTZGRAD | IK08 |
| | | LUMEN PRO WATT | 119 |
| | | SCHUTZKLASSE | I |
| | | SPANNUNGSART | AC |
| | | GEHÄUSEFARBE | weiß |
| | | NOTLICHTTAUGLICH | Nein |
| | | ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ | 2000 V |
| | | EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM | 0 |
| | | EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM | 0 |
| | | EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM | 0 |
| | | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH | 220-240 |
| | | GARANTIE IN JAHREN | 3 |
| | | L80/B10 | 35000 |
| | | GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE | Ja |
| | | GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE | Nein |

| | |
|--|----------------------------------|
| EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE | 220-240 |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | nicht erforderlich |
| LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C | 35000 |
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C | 70000 |
| MIT LEUCHTMITTEL | Ja |
| GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE | Ja |
| GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG | Nein |
| GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE | Ja |
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1 | Nein |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG | Glas transparent |
| BETRIEBSGERÄT | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| MIT BETRIEBSGERÄT | Ja |
| DIMMUNG 0-10 V | Nein |
| DIMMUNG 1-10 V | Nein |
| DIMMUNG DALI | Nein |
| DIMMUNG DMX | Nein |
| DIMMUNG DSI | Nein |
| DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT) | Nein |
| DIMMUNG LINESWITCH | Nein |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH | Nein |
| DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION | Nein |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT | Nein |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR | Nein |
| DIMMUNG RF | Nein |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION | Nein |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM | Nein |
| DIMMUNG ZIGBEE | Nein |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON | Nein |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT | Nein |
| OHNE DIMMFUNKTION | Ja |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) | SDCM6 |
| SCHLAGFESTIGKEIT | IK08 |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT | Nein |
| MIT BEWEGUNGSMELDER | Ja |
| MIT LICHTSENSOR | Ja |
| ABDECKUNG DER LEUCHE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH | Nein |
| ART DER VERDRAHTUNG | Abschluss |
| ANSCHLUSSART_ | sonstige Kabel |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH | Nein |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA | Nein |
| GEEIGNET FÜR SEILSYSTEM | Nein |
| GEEIGNET FÜR KLEMMMONTAGE | Nein |
| GEEIGNET FÜR STROMSCHIENENMONTAGE | Nein |
| GEEIGNET FÜR PODEST-/BODENMONTAGE | Nein |
| GEEIGNET FÜR TRAVERSENMONTAGE | Nein |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT | Nein |
| GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W | 50 |

| | |
|--|--------------------------------|
| LEUCHTMITTEL | LED austauschbar |
| NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT | Nein |
| OBERFLÄCHE GEBÜRSTET | Nein |
| DIMMUNG DALI-2 | Nein |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT | Nein |
| DIMMUNG GPRS | Nein |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C | 70000 |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C | 20000 |
| PULSDAUER IN µS | 0 |
| BEG FÖRDERUNG | Nein |
| DREH- /SCHWENKBAR | Montagebügel frei drehbar 320° |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE | E |
| ELDAS-NR. | 941511549 |
| DURCHMESSER IN MM | 0 |
| MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W | 50 |
| LICHTSTROM IN LM | 5950 |
| BEMESSUNGsumgebungstemperatur NACH IEC62722-2-1 IN °C | -20-40 |
| ABMESSUNGEN BREITE MM | 243 |
| ABMESSUNGEN HöHE MM | 68 |
| EINBAUHöHE/-TIEFE IN MM | 0 |
| NENNSPANNUNG IN V | 230 |
| MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16 | 18 |
| MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16 | 18 |
| LICHTAUSTRITT | Direkt |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR | Nein |
| LICHTSTROM EINSTELLBAR | Nein |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR | Nein |
| LICHTVERTEILUNG | Symmetrisch |
| VERSTELLBARKEIT | Schwenkbar |
| REFLEKTORFARBE | Ohne |
| LICHTVERTEILER | Ohne |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL | Extrem breitstrahlend >80° |