

L 270 digi SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 067205
Art.-Nr. 067205



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor
180°



3 individually
adjustable zones



max. 8 m



IP44



2 - 2000 lux (via
App)



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable



5 sec - 60 min (via
App)

Funktionsbeschreibung

Revolutionär digital. LED-Außenleuchte L 270 digi SC (inkl. Hausnummernpanel) der STEINEL Connect Serie. Mit revolutionärer digi-Sensor-Technologie, 8 m Erfassungsradius und 3 Erfassungsbereichen. Vernetzbar via Bluetooth. Einstellbar per App. 637 lm, 7,8 W, 3000 K. Mit Grundlicht- und Softlichtstart-Funktion. Nachlaufzeit digital einstellbar (10 Sekunden bis 60 Minuten). Aus hochwertigem Aluminium. Mit der L 271 digi auch ohne Hausnummernpanel in den Ausführungen mit und ohne Sensor erhältlich.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	65 x 366 x 235 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	App, Smartphone, Tablet, Connect Bluetooth Mesh
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	mit Bewegungsmelder & Bluetooth
VPE1, EAN	4007841067205
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang
Farbe	Anthrazit
Inkl. Hausnummernbogen	Ja
Montageort	Wand
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II

Reichweite Detail	3 Erfassungsbereiche einzeln (de-)aktivierbar, Reichweite separat einstellbar
Reichweite Radial	$r = 6 \text{ m}$ (57 m ²)
Reichweite Tangential	$r = 8 \text{ m}$ (101 m ²)
Lichtstrom Gesamtprodukt	637 lm
gemessener Lichtstrom (360°)	637 lm
Farbtemperatur	3000 K
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Dämmerungseinstellung	2 - 2000 lx
Zeiteinstellung	10 s - 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Detail	LED Effektlcht

L 270 digi SC


mit Bewegungsmelder & Bluetooth
 EAN 4007841 067205
 Art.-Nr. 067205

Technische Daten

Umgebungstemperatur	-10 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	7,8 W
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25°C	> 60000 Std
Montagehöhe max	2,50 m
Slavebetrieb einstellbar	Ja
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein

Grundlichtfunktion Zeit	10s-60 Min., AUS, Helligkeitsgesteuert
Hauptlicht einstellbar	10 – 100 %
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Vernetzung	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent, von	10 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	100 %
Vernetzung via	Bluetooth Mesh Connect
Farbwiedergabeindex CRI	= 82
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	180 °

Maßzeichnung



Schaltplan Bluetooth

