



WHTL74005C



kallysto line UP komplett mit KNX-BUS: Raumthermostat mit Tasten Schwarz

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer 10 mA

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Busanschlussklemme

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|---------|
| Einbautiefe | 26.3 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 28 mm |
| Höhe | 92 mm |
| Breite | 92 mm |

Ausstattung

Anzahl der Betätigungspunkte 3

Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige Ja

Werkstoff

| | |
|------------|-----------|
| Farbe | Schwarz |
| RAL Nummer | 9005 |
| Werkstoff | Duroplast |
| Glanzgrad | Matt |

Bildschirm

Mit Display Ja

Texte

| | |
|------------|--|
| Funktion | Funktion Automatik deaktivieren Für Schalt-, Dimm- und Jalousiefunktionen Mit Tastensperre Mit Ferienschaltung Mit Frostschutzfunktion |
| Montageart | Für Unterputz- und Hohlwandmontage Für Einzelmontage Für senkrechte Montage |
| Temperatur | Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler Komfort-, Standard- und Nachttemperatur Temperaturmessung über internen Fühler und/oder anschliessbaren Temperaturfühler mit Mittelwertbildung |

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja