

EcoLine Office 1200 Blanc 4350lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 8246090504
 EAN: 5703821172400



• = Cet article est produit sur commande, avec un délai de livraison prévu de 3-4 semaines.



Électrique

Wattage du système: 30W
 Tension: 220-240V
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 34
 PE Courant de fuite (mA): 0,07

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
 Flux lumineux: 4350lm
 Efficacité: 145 lm/W
 Température des couleurs: 3000K
 Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
 Facteur MacAdams: SDCM: 3
 Durée de vie: L80/B10>50,000
 Distribution de la lumière: Directe/indirecte 60/40%
 Optique: Grille double parabole, mat satiné
 Stroboscopique visible_(PstLM): 0,02
 Effet stroboscopique_(SVM): 0

Contrôle/Dimming

Type: DALI-2 / Push Dim

Protection

Classe Isolation: Classe I
 IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier
 Couleur: Blanc (Blanc pur, brillance 25%)
 Matériau de la verrine: Aluminium

Montage/Connexion

Montage: Suspendu, Intérieur
 Module: 1200
 Kit suspension: Kit de câble avec boucle M13 avec 2 supports 2x2 m
 Câble: Cable 5x0,75mm² 2,5m white
 Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 1200
 Largeur (mm) W: 142
 Hauteur (mm) H: 81
 Poids (kg) brutto/netto: 6.2 / 6

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1255 x 146 x 95

