



WH50821309B



**kallysto ENC pr. de charge: USB A+C 18W PD + T13 + pl. de fixation + face Brun**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 230 V

**Courant électrique**

Courant de sortie 3000 mA

Courant assigné nominal 13 A

**Tension**

Tension de sortie 5 - 12 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Matière**

Couleur Marron

Code RAL 8014

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

**Dimensions**

Hauteur 77 mm

Largeur 77 mm

Profondeur 47 mm

Nombre d'unités 3

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Profondeur de montage 7 mm

**Raccordement**

Type de connexion / prise Norme suisse type 13  
USB  
USB-C

**Installation, montage**

Montage Encastré

Position de montage/connexion Vertical

**Connectivité**

Type de connexion / prise QuickConnect  
Raccordement à fiche  
Borne de raccordement

Type de montage Fixation par vis

Type de connecteur/prise USB AC

**Equipement**

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Cache, porte**

Type de couvercle Aucun couvercle

**Capacité**

Nombre de modules 1

---

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP21

---

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

---

**Identification**

Avec inscription	Non
------------------	-----

---

**Textes**

Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Connecteurs / Douilles	Avec prise USB type A + type C
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Prise secteur avec bornes enfichables, prise de charge USB avec bornes à visser
Type	Appareil gr. I

---

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----