




ORDI II

Pole 70, SENSOR, lampada da terra per esterno, squadrata, 2200/3000 K, IP54, nero

L'apprezzata famiglia di prodotti ORDI II viene ampliata con paletti luminosi robusti e ad alte prestazioni, sviluppati appositamente per le aree esterne private. Con la loro estetica essenziale e squadrata e la distribuzione uniforme della luce, questi apparecchi si integrano perfettamente negli spazi esterni moderni. Un interruttore CCT consente di scegliere tra una luce bianca calda da 3.000 K e una luce che non disturba gli insetti notturni da 2.200 K, per un'illuminazione d'atmosfera nel rispetto della natura. La superficie resistente all'aria marina e alla salsedine e il grado di protezione IP65 rendono ORDI II ideale per le condizioni esterne più difficili. Disponibile in due altezze (45 cm e 70 cm), ORDI II viene proposta anche in una versione con sensore. È dotata di una funzione primaria/di replica: un apparecchio assume il controllo, gli altri possono essere accesi automaticamente tramite collegamento in serie, illuminando alla perfezione vialetti o aree di ingresso.



DATI TECNICI

Articolo	1008727
Codice IP	IP54
Classe di resistenza all'urto	IK 07
Resistenza all'urto	2 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Pavimento
Numero di cablaggi	150
Tensione nominale primaria	100-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	240 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	9.5 W
Temperatura ambiente minima	-25 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	210
Numero di apparecchi a LS C16A	210
Livello di corrente di spunto	12.8 A
Durata della corrente di spunto	260 µs
Temperatura del vetro (emissione di luce)	55 °C
Lumen	700 / 850 lm
Temperatura colore	2200/3000 Kelvin
Colore	nero
CRI	80

Sorgente Luminosa

2261486	
---------	---

Durata	50000 h
Risk Group	0
Larghezza	18 cm
Altezza	70 cm
Profondità	11.7 cm
Peso netto	3.08 kg
Peso lordo	3.65 kg
BIG WHITE pagina	795