

ARTICLE NO. 5917-030120

**DOTLUX Applique murale LED MORPHO 6W 3000K noir**



page de l'article

- Applique murale moderne et décorative avec éclairage direct et indirect
- Design unique avec un grand effet décoratif
- Boîtier robuste en aluminium, résistant aux projections d'eau, offre la meilleure protection pour l'extérieur avec la certification IP65
- Excellente gestion de la chaleur grâce au boîtier en aluminium pour une longue durée de vie
- Couleur du boîtier similaire à RAL 9005

CATéGORIE DE PRODUITS      EC002892\_Decken-/Wandleuchte

ARTICLE DE SUCCESSION      -

POIDS EN KG      0.69

CONSOMMATION EN WATTS      6

LUMEN PAR WATT      53

FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN      322

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| ANGLE DE RAYONNEMENT                 | 120                     |
| INDICE DE PROTECTION (IP)            | IP65                    |
| LUMINOUS COLOR                       | blanc                   |
| TENSION D'ENTRée                     | 220 - 240 AC            |
| DURée DE VIE UTILE                   | environ 50.000 h à 25°C |
| TEMPérATURE DE COULEUR EN KELVIN     | 3000                    |
| INDICE DE RENDU DE COULEUR           | CRI > 82                |
| POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)  | 0,85                    |
| COURANT D'APPEL EN A                 | 0                       |
| IK DEGRé DE PROTECTION               | IK05                    |
| LUMEN PAR WATT                       | 53                      |
| CLASSE DE PROTECTION                 | I                       |
| TYPE DE TENSION                      | AC                      |
| COULEUR DU BOÎTIER                   | noir                    |
| CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE DE SECOURS | Non                     |
| GARANTIE EN ANNéES                   | 3                       |
| L80/B10                              | 55000                   |
| COURANT NOMINAL                      | 0,04                    |
| SIMILAIRE COULEUR RAL                | 9005                    |
| CONVIENT POUR UN MONTAGE EN SURFACE  | Oui                     |
| CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRé       | Non                     |

**Dimensions**

Longueur: 200mm  
Largeur: 100mm  
Hauteur: 80mm

|                                                                              |                             |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015</b> | pas nécessaire              |
| <b>DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C</b>                                           | 55000                       |
| <b>SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C</b>                          | 110000                      |
| <b>AVEC AMPOULE</b>                                                          | Oui                         |
| <b>MONTAGE MURAL</b>                                                         | Oui                         |
| <b>ADAPTÉ à UNE SUSPENSION</b>                                               | Non                         |
| <b>ADAPTÉ à UN MONTAGE AU PLAFOND</b>                                        | Non                         |
| <b>MONTAGE EN LIGNE CONTINUE POSSIBLE</b>                                    | Non                         |
| <b>FAIBLE ÉBLOUISSEMENT SELON EN 12464-1 (UGR &lt; 19)</b>                   | Non                         |
| <b>DOUILLE</b>                                                               | autre Sans                  |
| <b>MATÉRIAU DE LA VERRINE</b>                                                | Plastique transparent       |
| <b>APPAREILLAGE</b>                                                          | Driver LED courant constant |
| <b>APPAREILLAGE FOURNI</b>                                                   | Oui                         |
| <b>VARIATION 0-10V</b>                                                       | Non                         |
| <b>VARIATION 1-10V</b>                                                       | Non                         |
| <b>VARIATION DALI</b>                                                        | Non                         |
| <b>VARIATION DMX</b>                                                         | Non                         |
| <b>VARIATION DSI</b>                                                         | Non                         |
| <b>VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)</b>                                 | Non                         |
| <b>VARIATION LINESWITCH</b>                                                  | Non                         |
| <b>VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR</b>                           | Non                         |
| <b>VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR</b>                               | Non                         |
| <b>VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE</b>                                 | Non                         |
| <b>VARIATION PROGRAMMABLE</b>                                                | Non                         |
| <b>VARIATION RF</b>                                                          | Non                         |
| <b>VARIATION SINE WAVE REDUCTION</b>                                         | Non                         |
| <b>VARIATION TOUCH AND DIM</b>                                               | Non                         |
| <b>VARIATION ZIGBEE</b>                                                      | Non                         |
| <b>VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR</b>                                         | Non                         |
| <b>VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE</b>                                  | Non                         |
| <b>PAS DE VARIATION</b>                                                      | Oui                         |
| <b>ÉLÉMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIÈRE</b>                                    | Diffuseur                   |
| <b>UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)</b>                          | SDCM6                       |
| <b>INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)</b>                            | IK05                        |
| <b>PROTECTION CONTRE L'INCENDIE « SYMBOLE D » SELON EN 60598-2-24</b>        | Oui                         |
| <b>CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE</b>                                   | Non                         |
| <b>AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT</b>                                           | Non                         |
| <b>AVEC DÉTECTEUR CRÉPUSCULAIRE</b>                                          | Non                         |
| <b>REVÊTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE</b>                       | Non                         |
| <b>AVEC GRILLES D'AÉRATION</b>                                               | Non                         |
| <b>TEST AU FIL INCANDESCENT SELON IEC 60695-2-11</b>                         | 750 °C - 30 s               |
| <b>RÉGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX</b>                                 | Non                         |
| <b>GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471</b>                       | RG1                         |

|                                                                       |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| COMMANDE VIA BLUETOOTH                                                | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC CASAMBI                                               | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT                                         | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT                                      | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA                                          | Non                               |
| COMPATIBLE IFTTT                                                      | Non                               |
| APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE                                      | Non                               |
| PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTÉE EN W                                      | 6                                 |
| SOURCE LUMINEUSE                                                      | LED interchangeable               |
| ALIMENTATION DE SECOURS INTÉGRÉE                                      | Non                               |
| VARIATION DALI-2                                                      | Non                               |
| VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE                               | Non                               |
| VARIATION GPRS                                                        | Non                               |
| DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C                                           | 110000                            |
| DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C                                           | 27500                             |
| DURÉE D'IMPULSION EN µS                                               | 0                                 |
| SOUTIEN BEG                                                           | Pertinent en Allemagne uniquement |
| CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE | G                                 |
| NO ELDAS                                                              | 941100259                         |
| Dimension Longueur en mm                                              |                                   |
| DIAMÈTRE EN MM                                                        | 0                                 |
| NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTÈME EN W                                 | 6                                 |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C               | 45                                |
| ABMESSUNGEN BREITE MM                                                 | 100                               |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM                                                   | 80                                |
| NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16                  | 213                               |
| NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16                  | 213                               |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE                                       | Non                               |
| RÉGLAGE DES LUMENS                                                    | Non                               |
| ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE                                        | Non                               |
| PROTECTION DE LA SURFACE DU BOÎTIER                                   | Laqué                             |
| RÉPARTITION LUMINEUSE                                                 | Symétrique                        |
| ÉMISSION DE LUMIÈRE                                                   | Direct/indirect                   |
| FINITION DU PARALUME                                                  | Sans                              |
| ANGLE DE FAISCEAU                                                     | Faisceau très extensif >80°       |
| DEGRÉ DE PROTECTION (NEMA)                                            | Autre                             |
| TYPE DE CONNEXION                                                     | Autre                             |