

ARTICLE NO. 2822-940120

DOTLUX Luminaire LED pour locaux humides MISTRALsensor IP66 1540mm 39W Powerselect 4000K givré avec capteur radar



page de l'article

- Montage plus rapide grâce à la nouvelle construction du luminaire. Combinaison du support d'appareils LED et du couvercle.
- Composants de marque remplaçables individuellement pour des coûts de maintenance réduits.
- Boîtier en polycarbonate IK08/IP66 résistant aux UV et incassable avec un cache givré assure une répartition de la lumière sans ombres.
- 5 pôles câblés en continu avec deux bornes de raccordement internes pour luminaires
- 2 presse-étoupes complets & obturateurs
- Fermetures en acier inoxydable avec dispositif antivol intégré
- Accessoires de montage fournis (montage en chaîne/au plafond/au mur), y compris poinçonnage du panneau arrière
- POWERselect : gradation en 10 étapes d'environ 2,5 watts chacune (25-39 watts via le dip-switch dans le luminaire) en plus par télécommande 50-100%.
- La télécommande 5139 est nécessaire pour régler le capteur. Une télécommande permet de régler autant de luminaires que souhaité. À partir d'une hauteur de montage de 4 m, nous recommandons la télécommande long range 5452.
- Le luminaire conserve les valeurs réglées même en cas de panne de courant temporaire.
- Trois fonctions différentes du capteur haute fréquence sont possibles :
- Fonction On/Off par capteur ensuite 0% d'intensité lumineuse
- Fonction On/Off via le capteur avec durée/luminosité de persistance réglable
- Fonction ON via le capteur puis luminosité de base permanente (10% / 30% de luminosité)
- En outre, les valeurs suivantes sont réglables par paliers :
- Plage de portée (25/50/100% jusqu'à 7m)
- Capteur de lumière du jour (5 / 15 / 50Lux / désactivé)
- Durée d'éclairage (5s / 1min / 5min / 10min)
- Durée de rémanence (0s / 1min / 30min / permanent)
- Luminosité de la rémanence (10% / 30%)
- Le label D de ce luminaire à température de surface limitée est une condition de base pour les luminaires installés dans des lieux présentant un risque d'incendie (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24). Ce luminaire à LED est adapté à une utilisation dans les entreprises de transformation des aliments.
- Il peut donc également être utilisé dans les zones certifiées selon l'International Featured Standard (IFS) ou le British Retail Consortium (BRC).
- Conception de produit durable et réparable

CATéGORIE DE PRODUITS EC002892_Decken-/Wandleuchte

ARTICLE DE SUCCESSION

-

ARTICLE PRéDéCESSEUR

2822-840120

POIDS EN KG

2.4

LUMEN PAR WATT

138

CONSUMMATION EN WATTS

39

FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN

5390

ANGLE DE RAYONNEMENT

120

INDICE DE PROTECTION (IP)

IP65

LUMINOUS COLOR

blanc

TENSION D'ENTRée

186 - 240 AC/DC

DURée DE VIE UTILE

environ 50.000 h à 25°C

TEMPérATURE DE COULEUR EN KELVIN

4000

INDICE DE RENDU DE COULEUR

CRI > 82

Dimensions

Hauteur: 80mm
Longueur: 1540mm
Largeur: 100mm

CAPTEUR DE MOUVEMENT	Radar on/off, 5m
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,97
COURANT D'APPEL EN A	0
IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK08
LUMEN PAR WATT	138
CLASSE DE PROTECTION	I
TYPE DE TENSION	AC/DC
COULEUR DU BOITIER	gris
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS	Oui
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
FOOD-READY	Oui
GARANTIE EN ANNÉES	5
L80/B10	50000
CONVIENT POUR UN MONTAGE EN SURFACE	Oui
CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRÉ	Non
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	50000
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	100000
AVEC AMPOULE	Oui
MONTAGE MURAL	Oui
ADAPTÉ À UNE SUSPENSION	Oui
ADAPTÉ À UN MONTAGE AU PLAFOND	Oui
MONTAGE EN LIGNE CONTINUE POSSIBLE	Non
FAIBLE ÉBLOUISSEMENT SELON EN 12464-1 (UGR < 19)	Non
MATÉRIAU DE LA VERRINE	Plastique mat/satiné
APPAREILLAGE	Driver LED courant constant
APPAREILLAGE FOURNI	Oui
VARIATION 0-10V	Non
VARIATION 1-10V	Oui
VARIATION DALI	Non
VARIATION DMX	Non
VARIATION DSI	Non
VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)	Non
VARIATION LINESWITCH	Non
VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
VARIATION PROGRAMMABLE	Non
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR	Non
VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE	Non
ÉLÉMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIÈRE	Réflecteur
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM5

DEGRé DE PROTECTION (NEMA)	4
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCs (IK)	IK08
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE « SYMBOLE D » SELON EN 60598-2-24	Oui
CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE D'URGENCE	Oui
AVEC DéTECTEUR DE MOUVEMENT	Oui
AVEC DéTECTEUR CRéPUSCULAIRE	Oui
REVêTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE	Non
AVEC GRILLES D'AéRATION	Non
TEST AU FIL INCANDESCENT SELON IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
RéGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX	Oui
TYPE DE CONNEXION	Borne automatique
GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471	RG1
COMMANDE VIA BLUETOOTH	Non
COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE	Oui
PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTéE EN W	138
SOURCE LUMINEUSE	LED non interchangeable
VARIATION DALI-2	Non
VARIATION PAR COUPURE DE DéBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
DURéE DE VIE L70/B50 à 25°C	100000
DURéE DE VIE L90/B10 à 25°C	25000
DURéE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	pertinent en Allemagne uniquement
CLASSE D'EFFICACITÉ éNERGéTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE	C
NO ELDAS	941004079
Dimension Longueur en mm	
DIAMèTRE EN MM	0
NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTèME EN W	39
TEMPérATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C	-20-40
ABMESSUNGEN BREITE MM	100
ABMESSUNGEN HöHE MM	80
NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16	70
NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16	70
éMISSION DE LUMIèRE	Direct
TEMPérATURE DE COULEUR RéGLABLE	Non
ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE	Non
RéGLAGE DES LUMENS	Continu
RéPARTITION LUMINEUSE	Symétrique/asymétrique
FINITION DU PARALUME	Autre

**PROTECTION DE LA SURFACE DU
BOITIER**

Autre

ANGLE DE FAISCEAU

Angle de rayonnement variable