

N° ELDAS®



## plafonnier et applique LED FLAT CCT 33 25W CCT 2750lm

Numéro d'article 164434  
Code EAN 7618403052040  
N° ELDAS® 941 307 043  
Étiqueter MAX HAURI LUCE



Gamme de produits FLAT CCT

### Description

plafonnier/applique murale à LED "FLAT CCT 33" / couleur: blanc / puissance: 25W / tension: 230V /  
température de couleur: CCT switch 3000K/4000K / flux lumineux: 2750lm / rendu des couleurs: CRI>85 /  
fonction: résistant aux chocs / indice de protection: IP54 / dimensions DxH: 330x48mm

Le plafonnier ou l'applique idéale pour les cages d'escalier, les caves, les balcons, les couloirs ou l'entrée. Grâce à son type de montage plat, le « FLAT CCT 28 » peut également être utilisé dans des pièces à faible hauteur. La température de couleur (CCT) peut être modifiée de blanc chaud (3000 K) à blanc neutre (4000 K) au moyen d'un interrupteur DIP. La lumière homogène est diffusée tout autour et assure un bon éclairage de la pièce. Le plafonnier et l'applique présentent un indice de protection IP54, qui comprend une protection complète contre la poussière et les contacts accidentels (IP5X) ainsi qu'une protection contre les projections d'eau de tous côtés (IPX4).

- Peut également être utilisé dans des pièces de faible hauteur
- Bon éclairage de la pièce
- Température de couleur commutable de blanc chaud (3000 K) à blanc neutre (4000 K)

### Spécifications

|                     |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| champ d'application | luminaire montage en saillie<br>appliques murales<br>éclairages extérieurs |
| type de tension     | AC                                                                         |
| tension nominale    | 220 V                                                                      |

|                                            |                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                            | 240 V                                        |
| performance max. du système                | 25.0 W                                       |
| approprié pour puissance de lampe          | 25 W                                         |
| température de couleur réglable            | étapes                                       |
| température de couleur                     | 3000 K<br>4000 K                             |
| couleur de lumière selon EN 12464-1        | blanc neutre 3300 à 5300 K                   |
| cohérence des couleurs (ellipse de McAdam) | SDCM3                                        |
| flux lumineux                              | 2750 lm                                      |
| efficacité lumineuse                       | 110.00 lm/W                                  |
| facteur de puissance                       | 0.9                                          |
| angle du faisceau                          | 140.00 Degrés                                |
| indice de rendu de couleur IRC             | IRC ≥85                                      |
| valeur de papillotement Pst LM             | 1                                            |
| valeur d'effet stroboscope SVM             | 0.4                                          |
| facteur harmonique total (THD)             | 20                                           |
| ajustabilité                               | non réglable                                 |
| diffusion de lumière                       | symétrique                                   |
| sortie de lumière                          | direct                                       |
| limitation de l'éblouissement (UGR)        | 22                                           |
| classe de protection                       | II                                           |
| indice de protection (IP)                  | IP54                                         |
| résistance aux chocs                       | IK07                                         |
| ampoule                                    | inclus                                       |
| type de douille                            | incorporé                                    |
| type de lampe                              | lampe LED                                    |
| source lumineuse                           | LED non interchangeable                      |
| appareil de service                        | appareil de service LED commandé par courant |

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| température ambiante assignée selon IEC 62722-2-1 | -20 degré Celsius<br>45 degré Celsius |
| durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C             | 50000 h                               |
| cycles de commutation                             | 100000                                |
| matériau du boîtier                               | matière synthétique                   |
| finition de la surface                            | mat                                   |
| couleur                                           | blanc                                 |
| diamètre extérieur                                | 330 mm                                |
| longueur                                          | 330.0 mm                              |
| largeur                                           | 330.0 mm                              |
| hauteur                                           | 48.0 mm                               |
| poids net                                         | 0.943 kg                              |
| garantie                                          | 5 ans                                 |