



WH27430209C

kallysto.pro UP komplett: DrehDim.Ph.-An-/Abschn.20-400W/LED 3-90W Braun

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Betriebsspannung 230 - 230 V

**Anschlussmöglichkeiten**

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Werkstoff**

Farbe Braun

RAL Nummer 8014

Werkstoff Duroplast

**Abmessungen**

Achsdurchmesser 4 mm

Einbautiefe 32 mm

Höhe 94 mm

Breite 94 mm

Tiefe 46 mm

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Dreh-/Druckknopf

**Beleuchtung**

Dimmbare 230 V LED Lampe 3 - 90 W

**Texte**

Dimmprinzip Phasen-, Phasenabschnitt oder LED-Phasenanschnitt je nach Lastart, selbstlernend

Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)

Spannung Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich

Montageart Für Schraubbefestigung

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Nebenstelleneingang Mit Nebenstelleneingang für Taster (Schliesser) Mit Einflächenbedienung  
Mit Eingang für Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer

Bedienung & Steuerung Keine Bluetooth-Schnittstelle

**Ausstattung**

Nebenstelleneingang Ja

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja