




## NUMINOS® S 3Ph.

**PHASE, 3~ Faretto, cilindrico, 3000 K, 8 Watt, Taglio di fase discendente, 24°, nero opaco**

NUMINOS® è il perfetto sistema di illuminazione flessibile e modulare di SLV. Combina una varietà di dimensioni e funzioni con un design moderno e un'elevata efficienza (oltre 120 lm/W). NUMINOS® offre più di mille opzioni di design con downlight e spot. Il NUMINOS® 3Ph., PHASE Le luci a LED offrono una lavorazione di alta qualità e garantiscono un'illuminazione eccellente di aree piccole e grandi. Il 3~ Spot L'apparecchio impressiona con un flusso luminoso di 1050 lm e un'efficienza impressionante di 131.25 lm/W. La loro temperatura di colore di 3000 Kelvin e il loro indice di resa cromatica > 90 si adattano perfettamente al vostro progetto. Grazie alla semplicità di installazione, NUMINOS® è la soluzione perfetta per un'ampia gamma di applicazioni e progetti.



## DATI TECNICI

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Articolo                        | 1004082                    |
| Numero di diverse finestre      | 1                          |
| Girevole od orientabile         | Ruotabile e orientabile    |
| Codice IP                       | IP20                       |
| Dettagli di montaggio           | Soffitto, Parete           |
| Dimmerabile                     | Sì                         |
| Tecnologia del dimmering        | Taglio di fase discendente |
| Tensione nominale primaria      | 220-240AC50/60 Hz          |
| Corrente / tensione secondaria  | 200                        |
| Classe isolamento               | I                          |
| Wattaggio                       | 8 W                        |
| Temperatura ambiente minima     | -20 °C                     |
| Temperatura ambiente massima    | 45 °C                      |
| Numero di apparecchi a LS B16A  | 128                        |
| Numero di apparecchi a LS C16A  | 128                        |
| Livello di corrente di spunto   | 10 A                       |
| Durata della corrente di spunto | 50 µs                      |
| Lumen                           | 1050 lm                    |
| Temperatura colore              | 3000 Kelvin                |
| Angolo di emissione             | 24 °                       |
| Colore                          | nero opaco                 |
| CRI                             | 90                         |

## Sorgente Luminosa

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1411580 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Durata</b>                                | 50000 h              |
| <b>Distribuzione dell'intensità luminosa</b> | rotazione simmetrica |
| <b>Emissione</b>                             | diretto              |
| <b>Risk Group</b>                            | 1                    |
| <b>Lunghezza</b>                             | 16.2 cm              |
| <b>Altezza</b>                               | 14 cm                |
| <b>Diametro</b>                              | 6.5 cm               |
| <b>Peso netto</b>                            | 0.521 kg             |
| <b>Peso lordo</b>                            | 0.827 kg             |
| <b>BIG WHITE pagina</b>                      | 629                  |