



tamburo avvolgicavo automatico 1x tipo 13 20m nero

Voce n 137369
Codice EAN 7618403001086
N. ELDAS® 985 680 205
Marca MAX HAURI REEL



Descrizione

tamburo avvolgicavo automatico nero / 230V/10A / retrazione del cavo, maggiore protezione da contatto, protezione termica, blocco del cavo con passi di circa 30cm / prolunga: H05VV-F3G1.0, 20m, nero, con presa: tipo 13 / alimentazione: H05VV-F3G1.0, 2m, nero, con spina: tipo 12

Questo tamburo avvolgicavi automatico rende la gestione dei cavi in officina o in garage molto più comoda ed efficiente. Il sistema di avvolgimento automatico integrato assicura che il cavo, dopo l'uso, venga riposto in modo ordinato e sicuro nel robusto alloggiamento. In questo modo si evita in modo affidabile il groviglio dei cavi o il dispendioso avvolgimento manuale. Grazie al pratico supporto a parete con funzione girevole, il tamburo avvolgicavi può essere montato in modo semplice e veloce. Il cavo può essere estratto facilmente e si blocca in modo affidabile grazie al dispositivo di arresto integrato. Il cavo può così essere fissato alla lunghezza desiderata e si impedisce che venga ritirato involontariamente. È sufficiente una breve trazione e il cavo si riavvolge automaticamente. Per una maggiore sicurezza sono integrati una maggiore protezione contro il contatto e una protezione termica.

- Ideale per l'uso in officina o in garage
- Avvolgimento automatico del cavo: non è più necessario tirare e stratonare per riavvolgere il cavo
- Il blocco del cavo consente di fissarlo con precisione alla lunghezza desiderata, per lavorare in modo sicuro e senza interruzioni, evitando che si ritragga involontariamente
- Maggiore protezione contro il contatto per proteggere da incidenti elettrici e protezione termica per proteggere dal surriscaldamento
- Montaggio semplice e sicuro nel luogo desiderato

Capitolati

lunghezza del cavo	20.0 m
tipo di spina	tipo 12 (T12)
tipo della presa	tipo 13 (T13)
numero di uscite	1
funzione supplementare	retrazione del cavo maggiore protezione da contatto protezione termica cavo stivabile
colore	nero
materiale	plastica
corrente	10.00 A
tensione	230 Volt
potenza	2300.00 W
potenza arrotolato	900 W
indicazione HAR	H05VV-F
proprietà del cavo	protezione meccanica media per l'utilizzo in ambienti asciutti
sezione	1.00 mm ²
diametro del tamburo	290 mm
lunghezza	350.0 mm
larghezza	180.0 mm
altezza	280.0 mm
peso netto	5.38 kg