

CircLED Borne



CircLED Borne Gris Soft 740lm 3000K Ra 98 Non dimmable

Codes-articles: 8246096032
EAN: 5703821181037



Électrique

Wattage du système: 16W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 740lm
Efficacité lumineuse: 46 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (Ra): Ra 98
Facteur MacAdams: SDCM: 2
Durée de vie: L80/B10>100,000
Distribution de la lumière: Indirecte

Convertisseurs

Type: Non dimmable

Protection

Classe Isolation: Classe II
IK Class: IK10
IP Class: IP65
Protection contre les surtensions: Intégrée (min. 4 kV)

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium coulé sous pression
Couleur: Gris (structure 2150 sablé)
Matériau de la verrine: Polycarbonate (PC)

Montage/Connexion


Montage: Sur surfaces ou ancrage au sol, Extérieurs

Dimensions

Hauteur (mm) H: 900
Diameter (mm) D: 220
Poids (kg) brutto/netto: 10.4 / 10

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 965 x 265 x 282



5 7 0 3 8 2 1 1 8 1 0 3 7